

无纺布地暖反射膜性能 地暖反射膜性能 山东翔路地暖反射膜

产品名称	无纺布地暖反射膜性能 地暖反射膜性能 山东翔路地暖反射膜
公司名称	山东翔路包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东平经济开发区
联系电话	13518681060 13518681060

产品详情

地暖反射膜性能的8大产品特性

地暖专用反射膜是在进行地暖铺设施工的时候，为了能够达到良好的保温作用，用到的一种保温膜，这种膜的使用，可以实现良好的隔热作用，热气不会往下传，只会往上升。那么，这种反射膜具有什么样的特点呢？

- 1、地暖专用反射膜是一种节能新技术新产品，是不含有害物质的环保材料，隔冷隔热、防潮，理想的节能环保材料，施工简便，寿命长久，高温阳光照射也不会变形。能够把热损失小化，是热传导率很少的多功能的材质。
- 2、保温、隔热，防潮性能优越，节能效果突出，使用性价比非常高。
- 3、可以防止电热膜的热气往下散费，影响保温效果，能更好的提高电热膜的热效率，铝箔地暖反射膜性能，是节能的产品。
- 4、由2面压PET膜层构成，防潮，隔热、保温效果非常突出。
- 5、材质轻便、柔软施工操作很容易，铺装非常平整。
- 6、没有随时间的流逝所产生的腐蚀、氧化等现象。
- 7、原材料都使用环保材质，没有污染。
- 8、有很强的耐湿性、耐震性等。

地暖专用反射膜在现在的一些建筑中的应用还是非常广泛的，而且，该产品在市场上的评价也比较不错，近几年，地暖反射膜性能，地暖专用反射膜在市场上的使用量以及需要量都在不断的增加，可以看得出来地暖专用反射膜行业的发展行情还是非常不错的。我们在使用该产品的时候需要注意，铺设地暖专用反射膜是一项有着较高行业建设要求的项目，在进行施工和铺设的过程中需要进行施工场地的检查和准备工作。

首先，我们在铺设地暖专用反射膜前需要对于施工场所的地面以及墙体等需要使用水平尺进行校对，保证基本的平整度。对于墙面或地面凸出部分需要使用铁铲铲除。对于卫生间以及别墅底层等位置需要做好防水层或防潮膜铺设。其次，用户在使用该产品的时候还需要进行系统铺设前需要保证土建地面墙体已经建设完成，纯铝地暖反射膜性能，同时完成基础找平，保证场地内没有其他的工种在施工。对于施工温度需要满足基本的管材铺设要求，保证温度满足管材环境使用温度以及弯曲半径要求。

地热反射膜是提高地暖节能的主要材料，目前该产品在我们的生活中主要置于保温绝热板与发热体中间，作为一种热反射的材料。地热反射膜起作用的，反射膜在地暖中的作用主要是防止热量从地下散失，从而有效的提高热量反射和辐射能力，确保室内温度的恒定。

地暖反射膜性能实际上它是一种高真空镀铝膜与纸、布及其他保温材料的集成产品。那么我们为什么会说地暖专用反射膜为保温提供保障呢？

地暖反射膜性能的热反射率高反射率是衡量反射膜好坏的主要指标之一，反射率越高反射热量的效果就越好，无纺布地暖反射膜性能，相反就越差。而市场上比较常见的无纺布反射膜的反射率只有60%，并且普通的无纺布反射膜无法隔绝氧气和水分，在高温和高碱性的环境下镀铝层会和氧气和水分产生化学反应，镀铝层会被降解掉，失去镀铝层的反射膜将会失去原有反射热量的作用。而现在新型的铝箔镜面反射膜能够反射95%的热量，而且这种反射膜是由多层PET保护层和铝箔反射层构成，正反面的PET保护层有效的隔绝了氧气和水分，所以这种反射膜的使用寿命基本上能与建筑寿命同。地暖反射膜性能的热能损失率低热能损失除去有围护结构保温差造成的热量散失外，还有就是通过墙体传导热造成的热量损失。边界保温条的目的就是阻断热量通过墙体向外部传递，除了提高系统热效率的前提下还要降低热损失。所以墙角的保温就非常重要。而现状是多数地暖施工企业都不重视墙角保温，几乎都不使用。也有部分地暖公司在地暖施工中是将保温板切割成5至10cm的条状来做墙角保温，其实这种做法是不能起到好的效果的，因为保温板的抗蠕变性差，受压变形后无法回弹，容易在变形缝出形成缝隙导致热量的散失。

无纺布地暖反射膜性能-地暖反射膜性能-山东翔路地暖反射膜由山东翔路包装材料有限公司提供。“塑料包装材料,金属材料,塑料薄膜,包装纸箱”就选山东翔路包装材料有限公司(www.sddnfs.com)，公司位于：山东省泰安市东平经济开发区，多年来，山东翔路包装坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东翔路包装期待成为您的长期合作伙伴！