

不锈钢水箱价格 衡水不锈钢水箱 昌隆白钢

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢水箱价格 衡水不锈钢水箱 昌隆白钢 |
| 公司名称 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沈阳市沈北新区辉山经济技术开发区人和街124甲8号 |
| 联系电话 | 17069999913 |

产品详情

不锈钢水箱顶板：1、在组焊时，按设计要求将人孔板反放在底盘上平面，不锈钢水箱批发，然后进行拼装。2、将十字接头及四边对齐后，分别点焊。3、将焊缝先由十字接合处向外焊，同一方向焊接长度不得超过300mm，变换方向后按同样方法对应施焊，完毕后搬离底盘。4、不锈钢水箱可分为若干板块组焊。
不锈钢水箱底板：先将底板根据设计要求，反放于底盘上，检查位置无误后，拼装并测对角线允差(L × 1.5mm)，点固。

在空气源热泵热水项目中，不锈钢水箱报价，水箱是必不可少的，目前大多采用的是不锈钢水箱。不锈钢方形水箱安装注意事项：1、提供安装电源和检查密封用的清水；2、安装水箱前，按照说明书上的要求安装支撑条；3、不能在水箱的旁边用火，进行焊接的时候，衡水不锈钢水箱，要做好安全防范措施，不锈钢水箱价格，不要使火星溅到水箱板上；4、在水箱的周围不要堆放大型的杂物，保证有足够空间方便检查和安全。

不锈钢水箱基础几何尺寸应按厂家制作的图施工。基础平面高低差 < 5mm。不锈钢水箱的安装，施工和验收。焊工现场焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有 500mm的检修空间。外观检验无锈蚀：注满水2-3h，箱体无变形，焊缝无渗漏为合格。不锈钢水箱的使用、维修和保养。配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部是集不锈钢水箱开发设计、生产、销售、售后服务为一体的公司。

不锈钢水箱价格-衡水不锈钢水箱-昌隆白钢由沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部提供。沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部（www.changlongbaigang.com）位于沈阳市沈北新区辉山经济技术开发区人和街124甲8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昌隆白钢在其它中享有良好的声誉。昌隆白钢取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昌隆白钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。