

聊城市誉恒射线防护 东营屏蔽门

产品名称	聊城市誉恒射线防护 东营屏蔽门
公司名称	聊城市誉恒射线防护器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路
联系电话	18864855789 18864855789

产品详情

工业探伤门保养

- 1、工业探伤防护门制止与酸、酸性物滤液接触，以防侵蚀门帘接触。
- 2、正在启闭中止进程中，应具有随位中止之性能，没有应有中止而接续下滑景象。
- 3、易锈位置应进行活期防腐、漆片及颐养解决，屏蔽门，制止用重物、硬物冲锋陷阵门脸。
- 4、工业探伤防护门运转时如有发作较大颤动或者异样声响时应停机审查，扫除有碍门帘正常启闭的杂质。
- 5、操作时，操作者必需站正在能看到防护门运转形态的地位进行操作，要不易发作没有测而受损。
- 6、工业探伤防护门正在运转、滑动、传动等位置应定期审查，并依据需求及时加油，以保障卷帘门的正常运用。

防护门是一种能抵抗各种冲击波或重物冲撞的门.防护门一般采用钢质材料制作.主要需要注意以下几点：

- 一、正式制作：安装前应到施工现场，认真复核防护门位置、数量和尺寸，并对终制作数量和尺寸负责.
- 二、划线定位:按设计图纸规定的尺寸、标高和开启方向，在洞口内标出门框的安装位置线.
- 三、立框校正:防护门门框就位后，应校正其垂直度及水平度和对角线，按设计要求调整至安装高度一致，与内、外墙面距离一致，门框上下宽度一致.

四、连接固定:门框用螺栓临时固定，必须进行复核，以保证安装尺寸准确.

防护门安装时，要将门扇装到门框后，调整其位置以及水平度.

五、门框安装:门框安装前，须进行现场尺寸测量，并与图纸及有关设计变更校对、复核及技术交底，确定开启方向，门框的安装要严格遵守设计和相关的规范要求.

门扇、五金配件的安装:施工前应仔细检查门框槽口，不得存留异物，胶缝应横平竖直，保持整体一致，五金配件应安装牢固、无松动、开启灵活.

从三个方面检查铅板的施工效果

在防辐射工程中，使用比较多的就是防辐射铅板这种材料，所以在验收工程的时候，对于铅板施工是否符合要求就是其中重要的一项.而铅板的施工效果主要从3个方面就能看出来，主要是:

1.检查铅板是否密拼.由于防辐射铅板是有一定的规格的，使用的时候会标准的就按规格来，就需要将铅板剪切、拼接，而在拼接铅板的时候，就要注意不要有大的缝隙，这就要求铅板实现密拼要求.

2.检查铅板缝隙处是否遮盖.虽然将要使用的铅板进行了密拼，但是和一体的铅板还是有区别的，缝隙总会有，考虑到防辐射的效果，就需要将这些缝隙用新的铅板进行遮盖处理.

3.检查铅板施工后表面是否平整.为了防止射线露，施工的时候不是单纯的就用一层铅板，还需要在铅板外做表面处理，在考虑到效果已经满足的基础上，还要不能出现明显的突出，保证施工外观的平整性.

聊城市誉恒射线防护-东营屏蔽门由聊城市誉恒射线防护器材有限公司提供。聊城市誉恒射线防护器材有限公司（www.lcyhsx.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城 的磁性材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领聊城誉恒和您携手步入辉煌，共创美好未来！