

伸缩舞台 台下机械 100 (cm)

产品名称	伸缩舞台 台下机械 100 (cm)
公司名称	北京奔煌舞台技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:台下机械 尺寸:100 (cm)
公司地址	北京市昌平区小汤山镇沙顺路93号1幢1层101
联系电话	13522849488 13699234620

产品详情

种类 台下机械 尺寸 100 (cm)

多级伸缩舞台伸缩舞台由固定舞台、伸缩舞台及电气控制台三部分组成，采用一套动力驱动。当伸缩台伸出固定台面时，可上升与固定台平面持平，从而形成一个较大的演出平台，达到歌舞、时装等表演之用。伸缩抬平运动采用机械式齿轮齿条传动方式，传动精度高，定位准确，运行平稳台面尺寸可根据用户需求灵活设计。主舞台台面高 300mm 行走速度：0.06-0.15 m/s 升降速度：0.03-0.04 m/s

台面载荷：150-200 kg/m² 电源电压：-380-220v 50hz 减震处理

采用蓄能器，减小振动，使伸缩舞台升降时台体平稳、噪音低。控制系统

采用按钮操作，可在任何位置停，设有指示灯，设有电器保护和机械保护双保险。伸缩舞台舞台缩回时，伸缩舞台自动下降，然后缩回到主舞台内。舞台伸出后根据演出需要可抬平也可不抬平。舞台伸出速度约为0.10m/s，抬平速度约0.05m/s。噪音符合舞台演出要求，电机附近噪音约为55分贝，由于舞台台面封盖，舞台附近噪音小于45分贝。舞台轨道与地面在一个平面，舞台台面应找平后铺设木地板。伸缩舞台抬平后与主舞台同时铺设木地板，保证伸缩舞台与主舞台在同一平面。四周边缘封板，舞台抬平后，四周看不到内部设备，效果既美观又大方。