

化粪池 豪强瑞业 化粪池厚度

产品名称	化粪池 豪强瑞业 化粪池厚度
公司名称	河北豪强瑞业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣强县工业园区.
联系电话	15076813293

产品详情

产品性能及特性

- 1、产品采用优质玻璃钢复合材料制造，具有抗酸、抗碱、耐拉、抗压、抗冲击、强度高等优点，使用寿命可与建筑同步。
- 2、密封性好，不渗漏，彻底防止传统化粪池地下水渗漏所产生的污染。同时改善地基湿软下沉对建筑的危害，具有较好的环保效益。
- 3、本设备采用独特结构设计和高效挂膜填料，去除效率高，占地面积小，场地选择灵活，特别适宜旧城建筑区内改造下水道系统设立化粪池。
- 4、产品重量轻，化粪池型号，便于运输。产品整体成形，化粪池，无需拼装，安装快捷。
- 5、产品抗压强度高，化粪池厚度，可安装在绿化草坪中，也可安装于道路下。

金圣泽玻璃钢化粪池是采用高分子复合材料，顺应材料发展的趋势而选材，拥有不易老化、不变形，抗酸碱、耐腐蚀、基本上正常的使用是与建筑物同寿，去除掉传统砌砖化粪池以及塑料化粪池等不适应酸性污水等情况。传统的砌砖砌砖化粪池以及塑料化粪池等易老化、易变形，抗酸碱差、耐腐蚀差。

2.抗压强度高

采用机械缠绕等技术整体成型并且拥有抗压、抗冲击强度、韧性等都比传统塑料化粪池、砖砌化粪池的强度、韧性、抗冲击性等安全系数增加好几倍，这样就能彻底的弥补后期使用过程中易渗漏，化粪池价格，易导致化粪池抗冲击强度、抗压、韧性逐渐衰减等一系列问题的不足缺陷。

玻璃钢化粪池产品定位放线应根据工程设计图确定，按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，地步灰土垫层夯实，地基承载力不引低于100KN/m²，在采用黄砂厚500mm-100mm作垫层，剔除砂中夹带的较大的砖石或哽杂物，并找平密实，准备整体型化粪池安装就位。挖坑安装玻璃钢化粪池组合安装或有地下水且基土土质很差时，要铺厚100mm的卵石或碎石夯实，基上设置100mm-300mmC10级混凝土垫层，混凝土垫层上铺100mm砂垫层，罐体两侧用素土填实。吊装注意事项1．吊装就位前基底垫层必须找平2．吊装时必须注意化粪池也进出口方向3．化粪池标高必须符合工程设计要求4．吊装就位后，局部调整使之水平 化粪池-豪强瑞业-化粪池厚度由河北豪强瑞业环保设备有限公司提供。河北豪强瑞业环保设备有限公司（www.hqyfrp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sjboligang.com）还是从事玻璃钢管道脱模，玻璃钢化粪池型号，玻璃钢格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。