

模压化粪池直径 模压化粪池 豪强瑞业

产品名称	模压化粪池直径 模压化粪池 豪强瑞业
公司名称	河北豪强瑞业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣强县工业园区.
联系电话	15076813293

产品详情

模压化粪池，1立方的，1.5立方的，2.5立方的，应用于农村旱厕改造，专业生产，销售，化粪池，大量采购，批发，是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过度性处理构筑物。生活污水中含有大量粪便，纸屑，病原虫，悬浮物固体浓度为100.

施工注意事项

1. 开挖基槽时，应掌握地质情况。
2. 玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。
3. 玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。
4. 在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。
5. 施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行

smc模压化粪池施工前预备事项：

- 1、化粪池东侧部门围墙需根据化粪池施工部位图纸状况判别，需求撤消，撤消部位见附图云线部门，撤消后用采光瓦进行防护。
- 2、因为化粪池位于安全大道侧，交游货车较多，模压化粪池，地质也不是很好，需选用钢板对周围进行支护。

3、东北角处与市政接驳部位，铁皮围墙需求撤消，便当化粪池土方外运及与接驳管道，室外东北角施工完成后对撤消部位选用铁皮进行防护。

化粪池工作原理

玻璃钢生物化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的最初级处理，生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂质，模压化粪池特点，悬浮物固体浓度为100-350mg/L，模压化粪池价格，有机物浓度为BOD5在100-400mg/L之间，其中悬浮性的有机物BOD5在50-200mg/L.污水进入化粪池经过12-24小时的沉淀，模压化粪池直径，去除50-60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的在机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期清掏外运，填埋或用作肥料。

模压化粪池直径-模压化粪池-豪强瑞业由河北豪强瑞业环保设备有限公司提供。河北豪强瑞业环保设备有限公司（www.hqyfrp.com）位于枣强县工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪强瑞业在污水处理设备中享有良好的声誉。豪强瑞业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。豪强瑞业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sjboligan.com）还是从事玻璃钢管道脱模，玻璃钢化粪池型号，玻璃钢格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。