

二手箱式变电站 万鑫机电设备 信阳箱式变电站

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 二手箱式变电站 万鑫机电设备 信阳箱式变电站 |
| 公司名称 | 黄骅市万鑫机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 黄骅市205国道西侧开发4号楼 |
| 联系电话 | 13833777772 |

产品详情

YB(W)-12/0.4 箱变是将高压开关柜、配电变压器、低压配电装置和电能计量等设备按一定线路方案排布成一体的紧凑型配电设备。用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中，作为接受和分配电能的成套变电配电站。适用于城市公用配电、高层建筑、生活小区、工矿企业、油田及工程临时施工等场所。产品技术性能满足ZBK4001-89、SD320-89等标准的要求。

万鑫机电设备有限公司专业从事箱式变电站的生产和销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

充气柜 SRM16-12系列正常使用条件

- 1.海拔高度呈1000m，(如有特殊要求可在订货时注明)
- 2.环境温度:—25 ~+40 ；
- 3.1}相对温度平均值不超过95%:月相对湿度平均值不超过90%;
- 4.抗震能力:8度;
- 5.无剧烈震动和冲击以及火灾、化学腐蚀的场所。

四、充气柜X16-12系列符合标准

IEC298 IEC265 IEC129 IEC694 IEC420 IEC56

IEC529 IEC932 GB3804 GB3906 GB11022

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

XGN17-40.5箱型固定式封闭开关柜为框架式结构，采用空气绝缘，分为主母线室、旁路母线室、前柜、后柜。各室之间用螺栓连接，前柜正面有前门、操作板、右小门、仪表室门，非金属箱式变电站，右边有防护板与邻柜相隔，一、二次元件各成系统，并且互相隔离。

前柜正面中间是断路器的大门，称前门，前门与上下隔离开关之间，断路器与隔离开关之间有机械闭锁装置，断路器处于合闸位置，隔离开关不能打开，二手箱式变电站，前门打不开，反之，前门未关上，隔离开关合不上。

前柜正面左边为操作板，景观式箱式变电站，上装隔离开关操作结构，右边为检修小门，上装有程序锁，与上隔离开关，后门间有程序闭锁装置，即：隔离开关处于关合位置，前、后门均不能打开，前、后门未关上，隔离开关合不上。

后柜右边装有旁路隔离开关操作手柄，信阳箱式变电站，与专用旁路柜有程序闭锁装置。

主母线装于前柜顶部的主母线室内，旁路母线装于后柜顶部的旁路母线内。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

二手箱式变电站-万鑫机电设备-信阳箱式变电站由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）为客户提供“配电箱,配电柜,箱式变电站,密集型母线槽”等业务，公司拥有“万鑫”等品牌。专注于配电装置等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：闫庚。同时本公司（www.chinawxjd.com）还是从事河北浇注型线槽，北京浇筑母线槽，天津浇注型母线槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。