

福建生物质蒸汽发生器 生物质蒸汽发生器厂家 安徽广正

产品名称	福建生物质蒸汽发生器 生物质蒸汽发生器厂家 安徽广正
公司名称	安徽广正新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区振业路11号
联系电话	18056376661

产品详情

锅炉采用单锅筒，自然循环方式，总体上分为前部及尾部两个竖井。前部竖井为总吊结构，四周由膜式水冷壁组成。自下而上，依次为一次风室、密相区、稀相区，尾部烟道自上而下依次为高温过热器、低温过热器及省煤器、空气预热器。尾部竖井采用支撑结构，两竖井之间由立式旋风分离器相连通，分离器下部联接回送装置及灰冷却器。燃烧室及分离器内部均设有防磨内衬，前部竖井用敷管炉墙，外置金属护板，生物质蒸汽发生器哪家好，尾部竖井用轻型炉墙，由八根钢柱承受锅炉全部重量。

相对燃煤燃料环境更干净卫生、生物质燃料杂质少，生物质蒸汽发生器厂家，不会出现原料短缺现象，配备除尘设备，接近零排放，环保达标，燃煤锅炉运行时产生大量烟1尘，对环境造成很大污染，而生物质为国家战略推广清洁能源，对环境有很大的改善。排烟温度更低，热效率显著提升。

真正的经济型燃料设备，运行费用超低，让用户在使用过程中节省到一大笔开支，电脑控制板:采用显示器电脑控制器，界面一目了然，省心，省事，福建生物质蒸汽发生器，操作更加便捷。排污口:排污口在最下方，全自动生物质蒸汽发生器，排污更彻底。万向脚轮:带刹万向脚轮，移动安全，脚踩式刹车使用更方便。

中央循环管式蒸发器是从水平加热室及蛇管加热室蒸发器发展而来。相对于这些老式蒸发器而言，它具有溶液循环好、传热速率快等优点。但实际上这类蒸发器由于受总高度的限制，所以加热管长度较短，一般为1至2m，直径：25至75mm，所以循环速度一般在0.4m/s-0.5m/s以下。另外，由于溶液不断循环，使加热管内溶液始终接近完成液的浓度，故有溶液粘度大、沸点高等缺点。此外，蒸发器的加热室不易清洗。

福建生物质蒸汽发生器-生物质蒸汽发生器厂家-安徽广正由安徽广正新能源科技有限公司提供。福建生

物质蒸汽发生器-生物质蒸汽发生器厂家-安徽广正是安徽广正新能源科技有限公司 (www.ahgzkj.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 何经理。