

东莞大流量滤芯 芜湖永胜净化 大流量滤芯多少钱

产品名称	东莞大流量滤芯 芜湖永胜净化 大流量滤芯多少钱
公司名称	芜湖永胜净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	13695672935

产品详情

PTFE聚四氟乙烯折叠滤芯的特点

PTFE聚四氟乙烯折叠滤芯，大流量滤芯厂家，一般的其能够分为亲水PTFE与疏水PTFE，亲水的过滤液体，疏水的过滤气体，按铸造工艺区分又可分为铸造膜和接连铸造膜。因为聚四氟乙烯独特的四个F原子围碳结构，赋予这种资料极强的化学稳定性，耐强酸，耐强碱，耐有几溶剂。就PTFE这种资料自身是疏水的，大流量滤芯多少钱，亲水的PTFE是经过处理的，故亲水PTFE滤膜的液体通量相对较差。PTFE是一种肯定精度的滤膜，能够用与终端液体除菌，和气体除菌。

滤芯技术特性和应用领域

滤芯技术特性

- 1.耐高温高压，东莞大流量滤芯，耐化学腐蚀；
- 2.很好的透气性、纳污量大、强度高、密封性好、寿命长、并可清洗再生反复使用等特点；
- 3.可制成圆筒状或折叠式圆筒结构，大流量滤芯价格，折叠后的过滤面积是圆筒型面积的3-5倍。
- 4.工作温度：-60-500

滤芯应用领域

- 1.石化：炼油、化工生产及中间产品的分离回收；
- 2.冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及循化水处理；
- 3.电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤；

4.火电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。

大流量折叠滤芯的过滤精度很高，在 $0.1\ \mu\text{m}$ ~ $100\ \mu\text{m}$ 之间，滤芯长度在5"~70"之间。关于滤芯外径有69mm，83mm，131mm等几种类型，可供选择的滤芯内径类型在28mm~40mm之间都有。此类型的滤芯工作温度要保证在不超过80℃下，以免伤害滤芯性能，在0.1Mpa时，PH值可以在1~12之间工作。较高工作压力要保证在0.3Mpa，50℃时，0.2Mpa，25℃时，是工作时较大反差，120℃每次半小时是滤芯的较高消毒温度标准。

东莞大流量滤芯-芜湖永胜净化-大流量滤芯多少钱由芜湖永胜净化设备有限公司提供。芜湖永胜净化设备有限公司（www.yslvxin.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖永胜净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！