

FFU调速器 调速器 苏州新智纪

产品名称	FFU调速器 调速器 苏州新智纪
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制器。

与主机连接的管道内壁应光滑，调速器，尽量保持平直，减少弯头的使用以减少阻力；(双向流系统)新风管道进风口应设过滤网罩；进风口位置应选在空气不受污染的地方。

风管与部件支、吊、托架的配件、射钉或膨胀螺栓(含组合膨胀螺栓)位置应安装正确且到位、牢固可靠，埋入部分应去除油污，EC风机调速器，并不得涂漆。

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制器。

FFU工业空气净化器吸收了国内外生产风机过滤单元厂家优点，进行产品优化设计，使风机过滤单元具有结构紧凑、大风量、低噪声，低能耗、更加节约能源和环保等特点。同时，FFU调速器，风机过滤单元的寿命更长、控制和搭配也更加灵活。有利于FFU{交流(AC)/直流(EC)}适合于不同环境的需求。另外，其外框材料均为高强度的表面覆铝锌板(工艺材料可选)，EBM风机调速器，也可以选用SUS304不锈钢、氧化铝板、冷扎钢板喷涂等材料。

公司主营：传递窗控制器、风淋室控制器、气闸门控制器、信号转换器、FFU控制器以及各种净化控制器。

主机吊装

吊装主机的原则：主机排风出口可直通风道或者室外。机器距离风道不宜过短(小于0.5米)，进入通风竖井的管道不应太长，以通风竖井内长的1/5为宜。机器安装最好能直连风道(或室外排气口)，应尽量没有弯度以减少阻力。主机安装应牢固、水平，吊杆螺母必须有防松和减震措施，保证安全牢固无振动。在主机吊装位置下方的吊顶，必须留有大小合适的检修口，安装位置应便于安装与检修保养。

FFU调速器-调速器-苏州新智纪由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司（www.szorisen.com）是江苏苏州，工业自动控制系统及装备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新智纪自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新智纪自动化更加美好的未来。