

电子零件固定胶 诺之泰卡夫特K 1668 电子零件固定胶供应

产品名称	电子零件固定胶 诺之泰卡夫特K 1668 电子零件固定胶供应
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

电子黄胶和电子红胶在电子加工当中都是用来定位和固定的，但是在实际运用中时常将电子红胶用于固定螺丝，而将电子黄胶用于定位和固定元器件。

对于电子黑胶用途就较为特殊，很多时候用于喇叭的固定，这是由于她的颜色和喇叭的颜色接近决定的，电子黑胶的另一个用途就是用于保护商业秘密。在特殊的元器件上涂上电子黑胶固化后可有效地保护知识产权和商业秘密。

卡夫特K-1668应用范围

卡夫特K-1668广泛应用于各种电子电器、如电源、显示器及各种功能线路板中电子元件的绝缘密封、填充。接着及防震固定等。

耐冲击性

圆周粘着: 在电容器底部圆面积均匀涂胶部分粘着: 在电容器底部圆面积2个点涂胶，批发电子零件固定胶，粘接面积等于圆面积1/2在G/E基板(5cm × 5cm)上粘上重为8g的电容器，电子零件固定胶，在20 70% RH的环境下放置7天，7天后将其做1m自由落体运动。

腐蚀性

在铜试片上涂Wet150um胶层，电子零件固定胶报价，在100 的烘箱中放置200小时进行老化，无腐蚀现象。

电子、灯具用的密封胶是什么样的？推荐使用电子零件固定胶

1 性能

1.1 外观 硫化前：无色半透明均匀粘稠液体，无异嗅、异味。

硫化后：半透明弹性体。

1.2 表干时间 本品在温度 23 ± 2 ，相对湿度 $50 \pm 5\%$ 下，其表干时间为10~30min。

1.3 本品硫化后的性能：

密度 23 ± 2 ， $1.02 \pm 0.02\text{g}$

邵尔A型硬度 为 30 ± 5 °

扯断强度 1.0 MPa

扯断伸长率 120%

胶接剪切强度 1Cr18Ni9Ti不锈钢 1.0MPa

1.4 填缝能力，mm < 0.2

电子零件固定胶-诺之泰卡夫特K-1668-电子零件固定胶供应由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司（www.hznuozhitai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诺之泰实业——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室，联系人：黎小姐。