

正阳地坪漆施工 值得信赖 地坪漆施工

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 正阳地坪漆施工 值得信赖 地坪漆施工 |
| 公司名称 | 新郑市永兴涂料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区 |
| 联系电话 | 13783405133 18039119943 |

产品详情

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，地坪漆施工，河南知名品牌

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

新郑市永兴涂料有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，遂平地坪漆施工，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、防静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆。

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

豫虹高品质地坪漆，泌阳地坪漆施工，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

一、二层涂装系统:

1、选用材料及特点:封闭底漆和无溶剂环氧自流平面涂、石英砂封闭底漆多选用无溶剂型，渗透性和封闭性好;而这种无溶剂环氧自流平面涂通常由环氧树脂、固化剂、颜色和助剂等组成，不含或少含填料，而在现场将甲乙混合后，还须再加一定比例和粒度的石英砂配成镬涂料浆，用锯齿刮板镬涂后，再用钉子辊筒辊压表面消泡和助流平。

2、施工要点:因为二次成型，正阳地坪漆施工，所以这种工法在不平地面做薄的自流平时，需先对地面进行修补和找平，否则施工后平整度不佳;其次，封闭底漆一定要能保证完全封闭底材孔隙;三是钉子辊筒一定要用。

3、主要特点:这种工法主要为外资地坪涂料企业(特别是欧美企业)所采用或推荐，施工工序少，所需工期短，质量相对也好控制，但材料费用高(主要面涂用量大)，对平整度高的基材地面尤其适用

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、防静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆.

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

混凝土密封固化剂地坪施工方案：

- 1.新水泥地面养护两周/水磨石养护7-10天，清理掉混凝土地面上的污物(例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘等)。
- 2.用水彻底清洗地面，待地面八成干以上即可施工HCHM混凝土密封固化剂。以约0.3kg/m²的用量将产品喷涂在地面上，用尘推推均匀，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部。
- 3.在施工1~2小时后，若检查发现低处还存有残留的固化剂，应从低处推到干燥区域或是从表面完全清除掉。
- 4.施工时间:约3小时，施工完毕，地坪干燥即可行走。通风干燥3天后再用树脂磨片(通常300-1000目)抛光，亮度呈现较强光泽。

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、防静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆

正阳地坪漆施工-值得信赖-地坪漆施工由新郑市永兴涂料有限公司提供。新郑市永兴涂料有限公司(www.yhsq88.com)位于郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前【永兴涂料】在防锈漆中享有良好的声誉。【永兴涂料】取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。【永兴涂料】全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.gjgsxq.com)还是从事水性钢结构漆，水性钢结构防腐漆，钢结构水性防锈漆的厂家，欢迎来电咨询。