

# 轻钢结构建筑设计公司 大理振远钢构 平顶山轻钢结构建筑设计

产品名称	轻钢结构建筑设计公司 大理振远钢构 平顶山轻钢结构建筑设计
公司名称	大理振远钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大理开发区琪年时代19栋2单元
联系电话	18008724076

## 产品详情

传统结构厂房要想取得很好的隔音效果就要安装隔音材料，增加了额外费用，钢结构厂房不同，平顶山轻钢结构建筑设计，材料本身就是很好的隔音材料。但是对于一些大型机械厂房，隔音还是不够理想的，所以对于大型机械厂房设计时要注意加入一定的隔音措施。

振远钢结构工程有限公司设计领域包括框架办公楼、冷库、工业厂房、农村家居等建筑形式，我们热诚欢迎各地客商来电咨询、期待合作，共创辉煌！

屋盖钢结构建筑设计：

钢屋盖结构组成：屋面板、檩条、屋架、托架、天窗架、支撑等构件。

屋架的跨度和间距取决于柱网布置，柱网布置取决于建筑物工艺要求和经济要求。屋架跨度较大：为了采光和通风，屋盖上常设置天窗。柱网间距较大，超出屋面板长度：应设置中间屋架和柱间托架，中间屋架的荷载通过托架传给柱。

振远钢结构工程有限公司设计领域包括框架办公楼、冷库、工业厂房、农村家居等建筑形式，我们热诚欢迎各地客商来电咨询、期待合作，轻钢结构建筑设计使用年限，共创辉煌！

钢结构住宅楼房设计之布局楼盖结构设计：

楼盖在钢结构楼房中是重要的结构点，钢结构楼房的楼板必须有足够的承载力、刚度和整体性。当前较常采用的是在钢梁上铺设压型钢板，再浇注100~150mm的钢筋混凝土板，轻钢结构建筑设计公司，即压型钢板组合楼板，压型钢板与钢梁之间用栓钉连接。另外还可用预应力薄板加混凝土现浇层或一般钢筋混凝土楼板，此时应保证楼板和钢梁之间的可靠连接。设计时如考虑钢梁和楼板的组合作用，可显著提高梁的承载力和整体稳定性，并有效降低梁高。主梁与次梁的连接一般为简支等高连接，有时也做成不

等高连接，轻钢结构建筑设计方案，如采用压型钢板组合楼板时，为便于铺设压型钢板，主次梁顶面相差压型钢板厚度，同时还可以增大建筑净层高。

振远钢结构工程有限公司设计领域包括框架办公楼、冷库、工业厂房、农村家居等建筑形式，我们热诚欢迎各地客商来电咨询、期待合作，共创辉煌！

轻钢结构建筑设计公司-大理振远钢构-平顶山轻钢结构建筑设计由大理振远钢结构工程有限公司提供。大理振远钢结构工程有限公司（[www.gjgsjgs.cn](http://www.gjgsjgs.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！