

## 山西无极绳道岔 无极绳道岔报价 中恒机械

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 山西无极绳道岔 无极绳道岔报价 中恒机械          |
| 公司名称 | 林州市中恒机械制造有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 河南省安阳市林州市姚村镇西环路与富康路交叉口向北100路西 |
| 联系电话 | 13673314332 13673314332       |

### 产品详情

道岔养护：道碴初期养护。道岔组装完毕后及时上碴进行养护，以保证道岔的初始质量。道岔初期养护采用人工进行。测量道岔轨面高程，确定每点的起道量，测点间距5m。根据起道量计算所需补碴量，补碴。人工起道时，山西无极绳道岔，多台起道机必须同时起落道。根据道岔中心桩来拨正道岔，使其与线路方向一致。调整轨向时，用10m弦线局部找细。道岔起平、拨正后，采用小型液压道岔捣固机道岔。

道岔铺设完安全注意事项：起道拨道时因混凝土岔枕重量大，起道机不要顶在岔枕上以免损坏岔枕。每次起道量不要太大，无极绳道岔生产厂家，起道机起道后不要突然松开使整个道岔下落，以免折断岔枕。起道捣固应进行，无极绳道岔价格，不要只捣固个别岔枕以防过车压断岔枕及松开起道机岔枕承力过大使岔枕产生裂纹或折断。开通前不允许有岔枕悬空现象。要特别加强对接头及辙叉部位的捣固。道岔铺设完毕后，及时上碴、整道，尽快交接。

道岔铺设施工：道碴摊铺。道碴摊铺是岔位位路按道岔尺寸补足相应的底碴和面碴。压实后的道床及时进行几何尺寸、表面平整度、碴顶高程及密度检查，达到标准后方可进行道岔铺设。质量要求。道床的平整度和几何尺寸。道床摊铺压实后，表面目视平坦，道床厚度宜比设计低30mm，碴面平整度用3m直尺检查，各方向误差不应大于10mm，道岔前后30m范围内应做好顺坡。

山西无极绳道岔-无极绳道岔报价-中恒机械(优质商家)由林州市中恒机械制造有限公司提供。林州市中恒机械制造有限公司(www.xndcc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中恒机械

——您可信赖的朋友，公司地址：林州市姚村镇西牛村，联系人：郭经理。