

# 水泵橡胶软连接 昊阳管道 北京橡胶软连接

产品名称	水泵橡胶软连接 昊阳管道 北京橡胶软连接
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

## 产品详情

卡箍连接式橡胶软连接除了同样具有强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长，其连接的可曲挠性和抗震性能良好的特点外，同时还具有可同步施工、管材利用率高、便于管道疏通、减少了水压试验次数、缩短工期提高经济效益的特点，这些都是它的优点。另外，卡箍连接式橡胶软连接的这种接口用螺栓在外侧紧固，避免了承插口柔性接口凸缘易碰坏、靠墙脚的螺栓难以固定的缺陷，北京橡胶软连接，具有操作简便等优点。

卡箍式橡胶软连接是一种耐高温，耐介质性，耐高压的橡胶软连接，卡箍式橡胶软连接节省了法兰盘和螺栓，节约了工程的开支。

卡箍式橡胶软连接除了同样具有强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长，其连接的可曲挠性和抗震性能良好的特点外，同时还具有可同步施工、管材利用率高、便于管道疏通、减少了水压试验次数、缩短工期提高经济效益的特点。这种号的接口用螺栓在外侧紧固，避免了承插口柔性接口凸缘易碰坏、靠墙脚的螺栓难以固定的缺陷，具有操作简便等。

橡胶软连接的材质有天然橡胶，三元乙丙橡胶，氯丁橡胶，氟橡胶，等等，以上几种最常见，其功能分别为：天然橡胶，水泵橡胶软连接，弹性好，有减震降噪之功效，很多用在管道，泵阀，等进出口，连接管道，同时允许有少量偏转，伸缩等位移。

昊阳设备生产的可曲挠同心异径橡胶软连接又称减振器、膨胀节、管道减震器、避震喉、软接头，是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。现引进国外先进生产工艺，制作过程中内层受到高压，锦纶帘子布和胶层得到更好的结合，比普通型可曲挠橡胶软连接的工作压力更高，质量更好。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

丝扣橡胶软接头利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成丝扣橡胶软连接的材质：锻/铸件(圆形或者方形)，表面处理为镀锌;材质：内层为耐热橡胶，外层为耐老化橡胶，中间为增强棉纶帘子布。丝扣橡胶软连接主要是运用在与宾馆、饭店客房的空调风机盘管机组的进出口管道的连接，橡胶软连接厂家直销，安装简单快捷。其作用补偿管道的轴向位移，径向位移和角向位移。

橡胶软连接工作压力：通常使用的橡胶软连接压力大小有1.0MPa/1.6MPa和2.5MPa。根据管线的工作压力选择合适的，当管道的瞬间压力大于平时的工作压力时，应选择比工作压力高的接头。连接方式有法兰连接、卡箍连接、丝扣连接等方式。安装橡胶软连接时，严禁使接头超限度的位移、偏转，如果位移量大于橡胶软连接的限度时，应增加接头的数量来完成位移量，当架空使用橡胶软连接时，管道应固定在托架或吊架上，否则应使用有防拉脱装置的橡胶软连接。橡胶的介质通常为普通水，特殊情况要定制特殊的接头，当温度达到80°以上时，要使用耐高温的橡胶软连接，如果介质含有酸碱腐蚀性要使用相应的耐材料橡胶软连接。

### 橡胶软连接适用管道

橡胶软连接经常用于石油，化工，冶炼等管道线路和泵阀管道上，该产品通过自身良好的弹性变形来进行对于管道轴向，横向，角向等方向的位移补偿，具有单位面积补偿量大，承压好，耐老化，使用寿命长等优点，并且橡胶软连接的安装能够缓解管道轴向推力造成的不良影响，不仅如此，橡胶软连接的安装能够实现管道的有效对接，从而有效的降低管道连接处的施工难度。管道中安装可曲挠橡胶软连接时，必须让其处于自然状态，不要人为的使产品发生变形。

当水泵出口水压较高时，橡胶软连接型号，会沿着管道轴心方向产生一个较大的推力，如果在设计中为采用消除管道系统盲板力的措施，轻者可发生管道或设备偏移，重者会推动泵壳或将可曲挠橡胶软连接由法兰中拉出或将伸缩接头拉开，造成供水系统无法正常工作。因此，在水泵配管设计时，应分析管道系统自身是否可消除盲板力，如消除不了，就应选用防拉脱可曲挠橡胶软连接或限位伸缩接头或设置固定管架，以消除盲板力对管道系统的影响，避免造成不必要的损失。确保系统的安全运行。

耐酸碱橡胶避震喉又称橡胶软连接，橡胶软接头，橡胶软连接，橡胶伸缩节，橡胶伸缩器，管道减震器，橡胶膨胀节。该产品是橡胶连接件的一种，是用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。橡胶避震喉是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。橡胶避震喉其耐溶剂、耐酸碱性能很好，并且具有良好的性能，着火后能自熄。

高层给水使用橡胶软连接，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。客户可以根据自己的管道选择使用工作压力为：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa的可曲挠橡胶软连接，连接尺寸请参详《法兰尺寸表》。高层给水使用橡胶软连接时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。

可曲挠橡胶软连接安装过程中必须使橡胶边沿卡扣到到法兰槽里，所以安装后反法兰可以很密封的卡住橡胶端口，使用中不会出现渗漏现象。当有部分的安装工作，螺栓不泄漏，这是错误的密封面泄漏后，拧紧螺栓将粉碎橡胶边缘，使密封面损坏，橡胶球面的一部分遭到破坏。这种方法是不正确的，我厂泄漏，该橡胶软接头卸下被恢复，然后调整装置。

氟橡胶（FPM）是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-20℃ ~ +200℃。主要用于国防工业制造飞机、火箭上的耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管或其他零件及汽车工业。

水泵橡胶软连接-昊阳管道-北京橡胶软连接由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（[www.sdhzhy.com](http://www.sdhzhy.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 菏泽 的化工管道及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昊阳管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.fstg1.com](http://www.fstg1.com)）还是从事刚性防水套管生产，柔性防水套管定制，防水套管供应的厂家，欢迎来电咨询。