

# 内蒙轨道固定件 飞跃铁路道岔 轨道固定件报价

产品名称	内蒙轨道固定件 飞跃铁路道岔 轨道固定件报价
公司名称	林州市飞跃铁路道岔器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省林州市姚村镇付家河
联系电话	13569030989 13569030989

## 产品详情

道岔铺设注意事项：转辙器扳动灵活。尖轨尖端应与基本轨密贴。连杆处的小动程应：直尖轨为142mm，曲尖轨为152mm，轨道固定件厂，弹性可弯尖轨为180mm。辙叉心作用边至护轨头部外侧的距离不得小于1391mm。翼轨作用边至护轨头部外侧的距离不得大于1348mm。

道岔铺设：控制标准。道岔铺设后，应先串碴找平，轨道固定件供应商，逐步起道捣固至设计标高。全部滑床板在同一平面上，轨面平顺。导曲线根据需要设置不大于6mm的超高，内蒙轨道固定件，并在曲线内不大于2‰坡递减顺接；不得有反超高。基本轨必须落槽。滑床板平正，轨道固定件报价，滑床板与尖轨间不得有间隙，轨撑不得有离缝。

道岔铺设：道岔预铺。提速道岔岔枕均按垂直于道岔直股方向布置，间距均匀一致，全部为600mm；92型道岔的岔枕方向、转辙器和连接部分垂直于直股，铸辙叉及护轨部分垂直于辙叉分角线。具体情况按照道岔铺设图作业。

内蒙轨道固定件-飞跃铁路道岔-轨道固定件报价由林州市飞跃铁路道岔器材有限公司提供。林州市飞跃铁路道岔器材有限公司（[www.fytlc.com](http://www.fytlc.com)）位于河南省林州市姚村镇付家河。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前飞跃铁路道岔在铁路、地铁用设备器材中享有良好的声誉。飞跃铁路道岔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。飞跃铁路道岔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.hfydcc.cn](http://www.hfydcc.cn)）还是从事单开道岔，矿用道岔，双开道岔的厂家，欢迎来电咨询。