

# 抗震鉴定标准 随州抗震鉴定 中政建研检测鉴定

产品名称	抗震鉴定标准 随州抗震鉴定 中政建研检测鉴定
公司名称	中政建研（武汉）工程技术研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区湖北商务大楼2103
联系电话	18888873321

## 产品详情

5) 博物馆和档案馆中，大型博物馆，抗震鉴定单位，存放国家一级文物的博物馆，特级、甲级档案馆，抗震设防等级为乙类；

6) 会展建筑中，大型展览馆、会展中心，抗震设防类别为乙类；

7) 教育建筑中，幼儿园、中小学教学用房一级学生宿舍和食堂，抗震设防等级不得低于乙类；

8) 科学实验建筑中，研究、存放危险物品以及剧毒物品、病毒等，抗震设防类别为甲类；

9) 高层建筑，使用人数超过8000人的，抗震设防应为乙类；

10) 居住建筑的抗震设防不应低于丙类。

1) 公共建筑，应根据其人员密集程度、使用功能、规模、地震破坏所造成的社会影响和直接经济损失的大小划分抗震设防等级；

2) 体育建筑中，规模分级为特大级的体育场，大型、中型和体育馆，抗震设防应为乙类；

3) 文化建筑中，大型电影院、剧场、礼堂、展厅等，抗震设防应为乙类；

4) 商业建筑中，人流密集的大型多层商场抗震设防等级应为乙类；当商业建筑与其他建筑共同建造时，应分别判断情形，并按区段确定抗震设防等级；

A类钢筋混凝土房屋结构体系在做房屋抗震鉴定时需要符合的规定。

- 1、框架结构宜为双向框架，装配式框架宜有整浇节点，抗震鉴定标准，8、9度时不应为铰接节点。
- 2、框架结构不宜为单跨框架；乙类设防时，不应为单跨框架结构，且8、9度时按梁柱的实际配筋、柱轴向力计算的框架柱的弯矩增大系数宜大于1.1。
- 3、8、9度时，现有结构体系宜按下列规则性的要求检查：
  - a.平面局部突出部分的长度不宜大于宽度，且不宜大于该方向总长度的30%。
  - b.立面局部缩进的尺寸不宜大于该方向水平总尺寸的25%。
  - c.楼层刚度不宜小于其相邻上层刚度的70%，随州抗震鉴定，且连续三层总的刚度降低不宜大于50%。
  - d.无砌体结构相连，且平面内的抗侧力构件及质量分布宜基本均匀对称。
- 4、抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比不宜超过规定，房屋抗震鉴定标准，超过时应考虑楼盖平面内变形的影响。
- 5、信阳做危险房屋结构司法检测鉴定报告找什么单位认为8度时，厚度不小于240mm、砌筑砂浆强度等级不低于M2.5的抗侧力粘土砖填充墙，其平均间距应不大于规定的限值。

抗震鉴定标准-随州抗震鉴定-中政建研检测鉴定(查看)由中政建研(武汉)工程技术研究院提供。抗震鉴定标准-随州抗震鉴定-中政建研检测鉴定(查看)是中政建研(武汉)工程技术研究院([www.zztest.com](http://www.zztest.com))今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司([www.gjjc.com.cn](http://www.gjjc.com.cn))还是从事钢结构检测，钢结构检测鉴定，钢结构厂房检测的厂家，欢迎来电咨询。