

浙江LED光源厂家免费咨询「在线咨询」

产品名称	浙江LED光源厂家免费咨询「在线咨询」
公司名称	北京卓立汉光仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区环科中路16号联东U谷中试区68号B座
联系电话	18810742683

产品详情

氮化硅红外光源

氮化硅红外光源包括光源室（LSH-SiN40）和直流稳压稳流电源（LSP-T200）两部分。光源室成像光路主要参照我公司“谱

王”系列光谱仪的数值孔径进行设计，采用反射成像光路，反射镜镀金，以增加红外反射率，总反射率>96%；光源室内预留光

学斩波器的空间。氮化硅具有较好的发光效率，且发光区域小，易于收集；无需水冷，应用更为方便，使用寿命长达2000小时，

输出光稳定性优于5%，非常适合于红外光谱测量。

LSH-SiN40光源室主要技术参数：

功率：40W

光谱覆盖范围：1-14 μm（1-16 μm）

f/#：f/4

发光面尺寸：4mm × 15mm

额定工作电压：8V

额定工作电流：6A

硅碳棒工作温度：900-1200

硅碳棒使用寿命：2000小时

出光口光路中心高：128 ~ 168mm(可调)

LSP-T200稳流稳压电源主要技术参数：

*大输出功率：200W

电流调节范围：0-10A

电压调节范围：0-20V

电流稳定度：<0.1%

电压稳定度：<0.1%

电源要求：AC220V ± 10%

如需了解更多光源系列的相关信息，欢迎关注卓立汉光网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

氙灯光源

以下是卓立汉光为您一起分享的内容，卓立汉光专业销售各种光源系列，欢迎新老客户莅临。

短弧氙灯又称球形氙灯，是一种具有极高亮度的电光源，色温为 6000K 左右，光色接近太阳光，具有亮度高、发光区域小、显色性好等特点。

氙灯光源室内部可以安装150W高压短弧球形氙灯，在高频高压激发下形成弧光放电。高压短弧球形氙灯是发光点很小的点光源，LED光源厂家，点燃时辐射出强而稳定的、从紫外到近红外强烈连续光谱，可见区光色极近似于日光，发光频率高，是红外线探测、紫外分光光度计、色谱仪紫外检测器、荧光光度计等各种物理、生化、环保等测量仪器的理想光源，同时可用于照明和模拟日光。

该光源会发出46mm直径的准直光束。光源室外部有高度脚，可以调节光轴，137-173mm可调。

氙灯光源相关信息

灯波长校准光源--LHM254

LHM254 灯是冷阴极低压放电灯，它具有光谱能量大、稳定性好、体积小等特点，可提供能量较大的25 3.65nm、312.57nm、313.15nm、313.18nm、365.02nm、404.66nm、435.84nm、546.07nm、576.96nm、579.07

nm 等多条的特征谱线。主要用于光谱仪波长校准。

参数规格

起辉电压：1500V

额定功率：3W

工作电流：10mA

如需了解更多光源系列的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

浙江LED光源厂家免费咨询「在线咨询」由北京卓立汉光仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京卓立汉光仪器有限公司（www.zolix.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为光学仪器影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!