

滚槽机配件 滚槽机 华澳化工

产品名称	滚槽机配件 滚槽机 华澳化工
公司名称	潍坊华澳机电科技中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊经济开发区新元路11号（总厂）
联系电话	13605360961

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊华澳机电科技中心

滚槽机

- 1、本机器适用于2"-12" 钢管端部的环形槽加工
- 2、动力配置采用高性能齿轮减速电机，体积小、噪音低
- 3、独特的整体液压泵结构和滚槽深度限位装置，保证了高品质滚槽能力和高率的工作能力

技术参数

（1）、沟槽能力

2"-12"（ 60- 325）SCH40 钢管

2"-12"（ 60- 325）SCH10S SCH5S SCH10 SCH5薄壁管

（2）、大壁厚：10mm

(3)、输出转速：23转/分

(4)、机器毛重：130kg

(5)、包装尺寸：778x435x860(mm)

滚槽机是在使用沟槽接头作为管道连接件时，对管子进行处理的专用工具。工作原理是利用转动的凹压轮带动管子转动，凸压轮在油缸作用下缓缓向管子加压，从而形成所需的凹槽，以备按装时使用。

开机前检查

检查线路是否缺相，减速机是否需要注油。

用手晃动上滚轮，检查滚轮与滚轮架的间隙及滚轮与滚轮轴之间的间隙，滚槽机配件，如间隙大于0.3mm，复合管滚槽机，则应该调整或更改。

操作

装上管子，先不要压下上滚轮，开机旋转，如果管子端面在旋转过程中总是靠在挡片上，则转向是对的。如果管子慢慢的从滚轮上退出来，则反向旋转。

压下滚轮，缓缓加力，压制沟槽之规定深度。

工作范围：

50-165mm，76-219mm，76-325mm，108-630mm，额定电压380v，滚槽机，电机功率：
分别为1.1kw，0.75kw，1.5kw，主轴转速15rpm，薄管滚槽机，外形尺寸840*330*760，660*330*750

该机机壳用HT250铸铁制造，主轴为40Cr调质后制作，前端为双斜滚柱轴承，动力为0.75千瓦电机，结构合理，经久耐用。

滚槽机配件-滚槽机-华澳化工(查看)由潍坊华澳机电科技中心提供。行路致远，砥砺前行。潍坊华澳机电科技中心(www.wfhuaao.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!