

环氧地坪施工公司 安徽世博 淮北环氧地坪施工

产品名称	环氧地坪施工公司 安徽世博 淮北环氧地坪施工
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

由特种环氧树脂添加适当溶剂，填料，表面活性剂和颜料等材料做为主剂，并采用改性脂肪胺做为固化剂，在常温条件下所形成的致密的三维交联涂层.具有:

- 1、良好的耐磨性能;
- 2、良好的抗碾压性能;
- 3、优异的防渗透性能;
- 4、中等条件下的防腐蚀性能;
- 5、附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落;
- 6、外观平滑整洁，便于清洁维护;
- 7、费用较低.

地坪漆的在涂抹过程中所需要的量跟整体地面的质量和造价都是紧密关联的，所以大多数工程都是会先做好预算，一般情况下多少量的地坪漆能够涂抹多少平米的面积都是有大概的数字的。地坪漆在施工的时候有分三种：底漆、中涂、面漆这三种，专业环氧地坪施工，这个三个环节所使用的量都是不一样的。

环氧地坪漆每平方的用量是大概是0.15-0.2kg，淮北环氧地坪施工，一般情况下一公斤的底漆可以刷5-6平方，车库环氧地坪施工，中涂的话一平米大概的用量是0.45kg，一公斤能够刷2平米的样子，面漆的一平米用量是0.2kg，一公斤的面漆大概能够刷5平米。

如何进行基面处理及缺陷修复，以及地面含水率、平整度和强度的检测？

首先观察混凝土基面是否平整，是否坚实不起砂，敲击表面有清脆的声音，用硬物刮地面不会留下很深的刮痕，表面检查没有大面积的裂缝和龟裂现象的基面便为合格。

如何检测地面含水率：设置监测点检查

- a.底层；
- b.靠近门窗或是外墙处；
- c.混凝土浇筑后沾过水的地方；
- d.水管，环氧地坪施工公司，排水沟附近。

我们一般采用塑料薄膜法、高周波测试法检测。

如何检测平整度：基面平整度的检查使用2m的靠尺。记录数值，对过高的地面标记（方便打磨），较低的地面使用砂浆去填补。

环氧地坪施工公司-安徽世博(在线咨询)-淮北环氧地坪施工由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司（www.ahshibo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！