

木材干燥方法 金龙烘干 临沂木材干燥

产品名称	木材干燥方法 金龙烘干 临沂木材干燥
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

注蜡机

二、真空干燥箱

仪器介绍：

- 1.加热温度为280 。
- 2.真空度可达762。
- 3.可注入氮气或氦气等惰性气体。

特点：

不仅适用于普通烘干，而且适用于真空灌封、水分测试、固化、调节及脱水等。临朐县金龙烘干设备有限公司是一家专业从事干燥设备（木材烘干设备、中药烘干设备、果蔬烘干设备等）的现代化科技企业，集干燥设备的研发、制造、销售和服务于一体，凭多年的生产实践与全国各专业科研单位联合研制，开发新一代节能型木材专用热风（蒸汽）烘干设备，针对性强，实际耐用、节约燃料、热效率高。

烘干机

随着科学技术的发展和自动化程度的进一步提高，干燥箱做为实验室的常用设备也在不断的发展，由原来单一的产品逐渐向多个方向发展，临沂木材干燥，比如数字显示、电脑控温、不锈钢内胆、真空烘箱等等。下面就目前市场上先进的干燥箱给予简单介绍。

一、不锈钢内胆干燥箱

仪器介绍：

- 1.温度范围:高于室温10 ° C到250或300 ° C。
- 2.温度范围: ± 0.2 ° C ; 温度均一性: ± 2 ° C。
- 3.螺旋送风系统。
- 4.有自然对流和强制鼓风两大。

特点：

- 1.内胆采用高品质不锈钢材料。
- 2.控制面板有两种：标准型和舒适型，可编程序等等。

结合前面所述，我国干燥设备行业需进行整合。木材干燥设备行业的发展责任在于改善木材的使用性能并提高它的利用率。同时由于木材干燥是能耗的工序，干燥木材，因此无论从产品质量或从经济效益的角度来看，木材干燥方法，干燥作业都是木制品生产中举足轻重的关键性环节之一。以年干燥能力为1万立方米材的蒸汽干燥车间为例，约需配4吨/h的锅炉一台，它每小时排出的有害物质为：烟尘量约40kg、CO₂：1900立方米、SO₂：45立方米，还有少量的NO₂，木材干燥技术，这些物质是造成大气温室效应、酸雨和臭氧破坏的主要因素。杜绝污染，研发环保节能的木材干燥设备进行木材烘干，也是目前亟待解决的问题。木材干燥方法-金龙烘干-临沂木材干燥由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司（www.jinlonghonggan.com）是山东 潍坊,干燥设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金龙烘干领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金龙烘干更加美好的未来。同时本公司（www.sd-wlwk.com）还是从事食品烘干机，食品烘干设备，食品干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。