JGF高温轴流排烟风机 商洛轴流排烟风机 奥伦空调

产品名称	JGF高温轴流排烟风机 商洛轴流排烟风机 奥伦空调
公司名称	· 德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

轴流排烟风机性能

1.HTF消防风机安装方式可分为卧式和屋厅式,如对风量,全压,安装尺寸等性能有特殊要求时,我厂将为您另行设计生产。 2、HTF-I, HTF-II表示常压型消防高压排烟专用购机,商洛轴流排烟风机,叶型采用轴流式:有HTF-I(单速)消防风机,HTF-II(双速)消防风机两种.

- 3、HTF-X消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需求选用不同的种类.
- 4、HTF-W为屋顶式消防高温排烟专用风机,消防双速高温轴流排烟风机,用户可根据实际需选用阻燃型玻璃钢风幢或钢制风帽。
- 5、HTF-D为低压高温排烟专用消防风机

轴流排烟风机的重要性

排烟风机应用于多个领域,在建筑商场排烟风机作用之大,消防安全排烟风机普遍采购,骏烨空调在生产排烟风机领域首屈一指,用于有消防要求的建筑物,如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟和通风换气,一般采用双速电机,平时低速运行作通风抽象气用,如一旦发生火灾,会通过电控系统自动切换成高速运行,在半小时内迅速排除烟气,使火场内人员安全撤离,保护国家和人民的生命财产安全。输送空气和其它不自燃,对钢材无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,作通风换气时进气温度不得超过80 ,作消防用时,烟气温度在280 时能连续运行30分钟以上。

轴流排烟风机特点

高温排烟风机是过多位专家多年的试验、优化、设计、研制开发的新产品.相对于以前的产品效率更高、曲线更平坦,更加节能。高温排烟风机彩电动机直联传动,可以根据民用建筑的不同要求,消防3C认证高温轴流排烟风机,采用单速或多速驱动形式,JGF高温轴流排烟风机,以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的,具有水平或垂直方向都能安装的特点。

- 1. 排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。
- 2. 排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。
- 3. 排烟通风机应保证:当输送介质温度在280 时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

JGF高温轴流排烟风机-商洛轴流排烟风机-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司(www.junyekt.com)位于山东省德州市鲁权屯工业区。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前奥伦空调在风机、排风设备中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。奥伦空调取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥伦空调全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.jyktjz.com)还是从事山东空调机组,组合式空调机组,组合式空调机组厂家的厂家,欢迎来电咨询。