

JGF高温轴流排烟风机 商洛轴流排烟风机 奥伦空调

产品名称	JGF高温轴流排烟风机 商洛轴流排烟风机 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

轴流排烟风机性能

1.HTF消防风机安装方式可分为卧式和屋厅式，如对风量，全压，安装尺寸等性能有特殊要求时，我厂将为您另行设计生产。 2、HTF-I，HTF-II表示常压型消防高压排烟专用购机，商洛轴流排烟风机，叶型采用轴流式:有HTF-I(单速)消防风机，HTF-II(双速)消防风机两种。

3、HTF-X消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需求选用不同的种类。

4、HTF-W为屋顶式消防高温排烟专用风机，消防双速高温轴流排烟风机，用户可根据实际需选用阻燃型玻璃钢风幢或钢制风帽。

5、HTF-D为低压高温排烟专用消防风机

轴流排烟风机的重要性

排烟风机应用于多个领域，在建筑商场排烟风机作用之大，消防安全排烟风机普遍采购，骏焯空调在生产排烟风机领域首屈一指，用于有消防要求的建筑物，如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟和通风换气，一般采用双速电机，平时低速运行作通风抽象气用，如一旦发生火灾，会通过电控系统自动切换成高速运行，在半小时内迅速排除烟气，使火场内人员安全撤离，保护国家和人民的生命财产安全。输送空气和其它不自燃，对钢材无腐蚀性气体，气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³，作通风换气时进气温度不得超过80℃，作消防用时，烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。

轴流排烟风机特点

高温排烟风机是过多位专家多年的试验、优化、设计、研制开发的新产品.相对于以前的产品效率更高、曲线更平坦，更加节能。高温排烟风机彩电动机直联传动，可以根据民用建筑的不同要求，消防3C认证高温轴流排烟风机，采用单速或多速驱动形式，JGF高温轴流排烟风机，以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的，具有水平或垂直方向都能安装的特点。

1. 排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。
2. 排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。
3. 排烟通风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

JGF高温轴流排烟风机-商洛轴流排烟风机-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司（www.junyekt.com）位于山东省德州市鲁权屯工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥伦空调在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奥伦空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥伦空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.jyktjz.com）还是从事山东空调机组，组合式空调机组，组合式空调机组厂家的厂家，欢迎来电咨询。