

# 徐州丽兰瓦 来鑫寓彩瓦看看 丽兰瓦厂家

产品名称	徐州丽兰瓦 来鑫寓彩瓦看看 丽兰瓦厂家
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

## 产品详情

彩色水泥瓦每平方米不到10片，且两边有搭接槽相嵌，所以盖瓦效率高，彩色水泥瓦应用挂瓦条和抗风搭扣，可以在任何坡度的屋面上安装，甚至可以安装在垂直的墙面上，能够抵抗10级以上的大风。彩色水泥瓦上屋面后安全性高，水泥瓦与砂浆同材质，热胀冷缩率相同，即使采用卧浆方法安装，几十年后，彩瓦也是安全的。

由生产工艺可知，我公司彩色水泥瓦生产能耗低，无烟尘污染产生，属于国家大力推广的节能减排产品，而且彩色水泥瓦的瓦型多种多样，各种波形瓦，徐州丽兰瓦，也有各种平板瓦，有通体色，表面色，通体叠彩，涂层叠彩的，能够满足古今中外各种建筑风格的要求。

施工方案

工艺流程

屋面放线

1、顺水条的定位与布置

顺水条的中心间距为500mm左右，垂直于屋面檐口均匀排列。

## 2、挂瓦条的定位与布置

主瓦上下搭接长度不小于100mm。按下述方法计算确定挂瓦条的间距，放线顺序如下：

(1) 距正屋脊轮廓线向下30mm弹一平行屋脊的平行线，是确定最上端的一排挂瓦条的位置，丽兰瓦价格，即为B。

(2) 从屋檐往上量出 $A=340\text{mm}$ ，弹出一条平行于檐口边的平行线，确定一排挂瓦条的位置。

(3) 在A的区域内，从屋檐往上量出50mm，弹出一条平行于檐口边的平行线，确定屋檐一排瓦的枕瓦条位置。

(4) 再分别在左右山檐边量出L的长度，两檐边的长度极少相等，误差大的可根据实际情况来调节，保证每排瓦左右误差不超过5mm。

(5) 挂瓦条间距不能大于320mm (420-100)，以保证屋面瓦上下的较小搭接长度，使上一排瓦片的挡雨檐将下一排瓦的钉孔盖住，确保屋面防漏性能良好。

(6) 为了使瓦片安装后，每排距均匀相等，将L的长度分别用下述公式进行计算，E即挂瓦条的间距，从一排起向上，每间隔E弹出一根线，直至屋脊沿线。

水泥瓦着色工艺，共分两种：

1、通体着色，是将固体色粉颜料与水泥瓦主料（水泥瓦和优质河沙）按一定比例混合搅拌均匀后，以辊压工艺生产的水泥瓦。一般情况下通体彩瓦表面也需要进行适当处理，丽兰瓦厂家，使其颜色一致，并且保持更持久。通体彩瓦一般以灰黑色系和红褐色系为主。通体彩瓦缺点就是颜色不够鲜明，如果需要其他颜色，需要做表面颜色处理。

与表面着色彩瓦相比较，丽兰瓦生产厂家，通体彩瓦颜色淡雅朴素、自然，目前主要应用于欧美式别墅和仿古建筑的屋面上。在国外，黑色混凝土平板瓦正在替代沥青瓦，就是一种通体色水泥瓦，市场份额已占到所有瓦类产品的60%以上。

2、表面着色，多数以模压工艺生产，可以采取自动喷涂或手动喷涂进行表面颜色处理。模压彩瓦外观相对细腻，美观。因为是表面处理颜色，所以颜色可以任意调制。表面上色的彩瓦大多数人认为颜色保持不好，但也不全是这样，如果在做完颜色处理后，再进行一次表面保护处理，可以大大延长水泥瓦的颜色保持时间。

徐州丽兰瓦-来鑫寓彩瓦看看-丽兰瓦厂家由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。“水泥彩瓦”就选新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司（[www.xxxycw.com](http://www.xxxycw.com)），公司位于：辉县市南姚固路北，多年来，鑫寓彩瓦坚持

为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫寓彩瓦期待成为您的长期合作伙伴！