

弘一电器设备 哪有卖铝合金桥架 安徽桥架

产品名称	弘一电器设备 哪有卖铝合金桥架 安徽桥架
公司名称	南京弘一电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园安康路负6号
联系电话	13851818359

产品详情

电缆桥架防护层方式表面质量要求：

- 1、电缆桥架热镀锌表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷；每件电缆桥架上直径小于2mm的漏镀点每米不超过2个；且在任一100cm²面积内不得有2个及2个以上漏镀点；不得有影响安装的锌瘤。
- 2、电缆桥架电镀锌或锌合金表面应均匀、光亮，铝合金桥架强度，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。
- 3、电缆桥架采用热固型粉末静电喷涂或喷漆镀锌+喷涂或喷漆防护层方式，表面应均匀、平整、光滑，无起皱、气泡等缺点。

当电缆桥架在室内安装时，不锈钢桥架厂家，为保证桥架平直美观，整齐一致，它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小，查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线，哪有卖铝合金桥架，当不能满足形变要求时，可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距，以便满足要求。电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出，安徽桥架，电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大，高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时，对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔1.5~2.0m安装一组支撑架。

桥架系统设计内容桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定好布置，其设计内容可含有：1、桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支

、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。七、安装电缆桥架的安装请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》04D701-3。

弘一电器设备(图)-哪有卖铝合金桥架-安徽桥架由南京弘一电器设备有限公司提供。弘一电器设备(图)-哪有卖铝合金桥架-安徽桥架是南京弘一电器设备有限公司(www.njhydq.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:徐春华。