

建筑盘扣式脚手架定制 起源建材厂 江苏建筑盘扣式脚手架

产品名称	建筑盘扣式脚手架定制 起源建材厂 江苏建筑盘扣式脚手架
公司名称	任丘市起源建筑器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市麻家坞镇南卢庄
联系电话	13303377773

产品详情

选购建筑盘扣式脚手架：选购盘扣式脚手架要注意选择优质脚手架的注意方面，焊口。盘扣式脚手架的圆盘等配件都是焊接的架管上面的，为了保障质量一定要选择焊口饱满的产品，脚手架管。选择盘扣式脚手架时要注意脚手架管是否有弯曲现象、断口是否有毛刺等问题，要避免这些问题，壁厚。在采购盘扣式脚手架时可以卡一下脚手架管与圆盘等壁厚，检验是否达标。

当应用建筑盘扣式脚手架的直径60mm的立杆时，就不可以再像48管那般焊连接套管了，由于60在水管外再焊套管直径太大，会使立杆净重扩大，安装起来十分麻烦。因此要应用比60管更细的连接棒，在立杆和连接棒上开洞，将连接棒插入立杆后在合适长短将二者的孔两端对齐，用销子插入固定不动，随后再用另一根立杆插入连接棒，用上边的方式一样固定不动，连接即使进行了。

技术人员要定期检查建筑盘扣式脚手架锁销的插入程度，以防配件的连接不稳及锁销的跳脱导致的移动式脚手架坍塌事故、安全防护网破损、钢跳板挂接程度等安全隐患的排除。规范规定盘扣脚手架在安装时，相邻两根立杆的对接不能在同一水平面上，解决问题的方法一般是竖好一根立杆后，在与其相邻的立杆底部加一根短的立杆，用连接棒与正常长度的立杆连接。当然，长度要根据实际需要设置好，确保所有立杆的连接盘都在同一水平面上。