

杭州电加热管 不锈钢电加热管 恒升达化工科技

产品名称	杭州电加热管 不锈钢电加热管 恒升达化工科技
公司名称	镇江市恒升达化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇二桥西100米
联系电话	13805295610 13805295610

产品详情

风道式气体加热器主要用于工业风道，房间采暖，大型厂区车间取暖，烘房以及对通道内空气进行循环加热，提高空气温度达到采暖效果。内设超温保护装置，电热元件表面设翅片式散热结构，低中温风道式电加热器无需设置隔热区或散热区。如加热温度较高且 >120 ，接线盒与加热器之间须设置隔热区或散热区，杭州电加热管，以降低接线盒内的温度，防止电缆因高温软化而造成设备短路。

导热油电加热器售后使用检修要点

- 1、导热油电加热器不得随意拆卸；拆卸检修时，不能用零件的防爆面作撬棒的支点，更不允许敲打或撞击防爆面。
- 2、拆卸电加热器时，应先取下风罩、风扇，再用套管扳手拆卸端盖和轴承盖的螺栓，然后，用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸，使端盖和机座分开，最后取下转子。拆除零件，防爆面应朝上搁置，并用橡皮或布衬垫盖上，紧固螺栓，弹簧垫等注意不要丢失。
- 3、浸漆和组装时，应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净，不得用铁片等硬物刮划，但可以用油石研磨不平整的地方。
- 4、若防爆面损伤，必须用铅锡焊料，焊剂为30%浓度的盐酸（对钢制零件）或含锡58~60%的锡锌焊料，焊剂为氯化铵30%，工业电加热管，氯化锌70%，加水100~150%混合溶液（对铸铁件）进行焊补，焊料与零件的结合要牢固，凸起部分要磨平，达到规定的光洁度。
- 5、为防止防爆面生锈，应在防爆面上涂抹机油或204-1置换型防锈油。

导线必须安装插头，不可将线头直接插入插座；电加热炉导线老化破损应及时更换，电路中没有安装熔断器的电加热炉不得使用；电加热炉使用时必须有人看管，离开时应拔掉插头，在使用过程中，若遇停电，也应及时将插头拔出，不要遗忘。对于多次修理的电阻丝，好不再使用，工业用电加热管，应更换新的电阻丝。易燃易爆物品严禁用电加热炉烘干；电烘箱应有控制温度的装置，既要防止温度过高，又要防止烘烤时间过长。电加热炉是工作、生活中使用较多的一种设备，如电炉、电烙铁、电熨斗、电暖器、电烘箱、电采暖炉等都属于电加热设备。

因此，在使用时，不可将易燃易爆物品放在电加热炉附近，必须保持一定的安全距离。电加热炉必须放在不导热的不燃材料基座上；电加热炉导线的安全截流量必须满足电加热炉的容量要求，工业用电加热炉在任何情况下都要装置单独的电路。

杭州电加热管-不锈钢电加热管-恒升达化工科技(推荐商家)由镇江市恒升达化工科技有限公司提供。镇江市恒升达化工科技有限公司(www.zj-hsd.cn)是从事“防爆电加热器,电加热器,挡风门电加热器,电加热导热油炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚恒龙。