

hdpe自粘胶膜防水卷材报价 德州自粘胶膜防水卷材 华春防水

产品名称	hdpe自粘胶膜防水卷材报价 德州自粘胶膜防水卷材 华春防水
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

自粘防水卷材应用范围

适用于工业与民用建筑物的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于需要冷施工的军事设施和不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等再防水工程。

自粘防水卷材注意事项编辑

- 1、不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境。
- 2、不要在的基面上铺贴自粘卷材。
- 3、不能在污染和含水率偏高的基层上施工。
- 4、自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。
- 5、密封胶未用完时，要及时将容器拧紧密封。
- 6、其它厂家的配套材料，未经验证，德州自粘胶膜防水卷材，请勿使用于本产品。

屋面结构是由隔气层、保温隔热层、或者说防水层、保护层及使用面层等结构层次所组成的。而屋面上的高分子自粘胶膜防水卷材施工质量的一个优劣将直接的关系到建筑物的一个使用寿命，所以建议

施工人员注意一些小细节。

- 1、在对高分子自粘胶膜防水卷材进行施工时，hdpe自粘胶膜防水卷材报价，施工环境温度不宜低于5℃，严禁在雨、雪、雾和五级风及其以上条件下施工。
- 2、基层必须坚固平整，不得有凹凸不平或严重裂缝现象，用直尺检查时，间隙不得超过5MM。
- 3、铺贴前应将基层清扫干净，不得有浮灰。
- 4、基层处理剂选择应与高分子自粘胶膜防水卷材相容，喷沫应均匀。
- 5、应先做好节点和排水比较集中的部位。
- 6、铺贴高分子自粘胶膜防水卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，hdpe自粘胶膜防水卷材厂家，不得扭曲。
- 7、管道、设备、预埋件应在施工之前安装完毕，严禁在已做好的高分子自粘胶膜防水卷材上，凿眼打洞或放置尖硬重物。

自粘防水卷材粘贴后，受阳光曝晒，可能会出现轻微表面皱褶、鼓泡，自粘胶膜防水卷材销售，这是正常现象，不会影响其防水性能，并且一经隐蔽即会消失。

自粘防水卷材防水层应尽快隐蔽，不宜长时间曝晒。通常应在防水层完工后24小时内隐蔽，若有闭水试验，则隐蔽时间应从闭水试验结束时起算。

自粘防水卷材的特点是与基层全粘结，即使有局部破坏，也不会窜水，所以保证全粘结质量很重要。

hdpe自粘胶膜防水卷材报价-德州自粘胶膜防水卷材-华春防水由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东省寿光市华春防水材料有限公司（www.huachunfangshui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.dahuamachine.cn）还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。