

# X-500,500AT条码扫描枪

产品名称	X-500,500AT条码扫描枪
公司名称	江门市银隆商业机器系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手持式条码阅读器 型号:X-500
公司地址	江门市江华一路凤阳街19号之一
联系电话	86-07503374433 18026885611

## 产品详情

类型	手持式条码阅读器	型号	X-500
外形尺寸	145mm × 65mm × 105mm (mm)	品牌	鑫码
OEM	否		

### x-500500at激光条码扫描器

x-500500at是一款高性能激光条码扫描器，并具备专利技术红外自动感应功能，扫描速度提升一倍，5秒即可关闭和开启此项功能，配备支架使用更加方便！适用于商业pos系统，机场，大型汽车站，火车站检票口等要求较高的场合！

技术项目	参数
光源	可视激光650nm
误码率	1/500万
安全性能	符合国家2级激光安全标准
条码类型	upc-a, upc-e, ean-13, ean-8, isbn/issn, 三九码, 库德巴码, 交叉二五码, 工业二五码, 矩码, 128码, 九三码, 11码, msi/plessey, uk/plessey, ucc/ean128码等通用一维条码。
支持接口	内置 ps/2键盘, rs-232串口; 标准2.0usb接口
触发方式	手动; 自动连续扫描; 红外自动扫描, 支架自动扫描(可选)
感应距离	25cm (250cm <sup>2</sup> ) 20cm (100cm <sup>2</sup> ) 5cm (小面积)
感应延时	2秒/次
感应速度	100次/秒
传输速率	rs232baudrate: 2400-38400
可读条宽	最小0.1mm (4mils)
读取宽度	60mm at 30mm (距物件); 98mm at 100mm (距物件)
景深	2—9cm (0.1mm条宽); 3—40cm (0.3mm条宽)

读码速度	100次/秒
读码距离	10-600mm 读取仰角60° 读取倾角45°
操作温度	-20 °c 50 °c
储存温度	-20 60
操作湿度	0 95%
储存湿度	5% 95%
输入电压	dc 5v ± 5%
工作电流	50ma (工作) ; 30ma (待机) ; 100ma (最大峰值)
静态电流	20ma
抗震能力	通过1.5米自由落地测试
电磁干扰	符合en8001,par1规格
防尘和防水	符合iec529,ip42规格
外型尺寸	长x宽x高 : 145mm × 65mm × 105mm
外壳材质	abs+pvc+pc
语言	支持多国语言