

# EZPi-1200超值型商用条码打印机

产品名称	EZPi-1200超值型商用条码打印机
公司名称	江门市银隆商业机器系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科诚 型号:EZPi-1200 最高分辨率:8dots/mm ( dpi )
公司地址	江门市江华一路凤阳街 1 9 号之一
联系电话	86-07503374433 18026885611

## 产品详情

品牌	科诚	型号	EZPi-1200
最高分辨率	8dots/mm ( dpi )	打印尺寸	其他
支持存储卡	其他	外形尺寸	285 *171*226 ( mm )

超值型商用条码打印机ezpi-1200

ezpi-1200
打印模式
热转式/热感式两用
打印长度min.0.4"(10mm);max.68"(1727mm)
内存4mb flash ( 其中2mb供用户使用 ) , 8mb sdram
感应器反射可移动,透射居中式
标签规格纸张类型:连续纸,标签纸,黑线标记纸及打孔标签;标签高度自动侦测或指令设定纸张宽度:25.4mm~118mm(1"~4.64")纸张厚度:0.06mm~0.25mm(0.003"~0.01")纸卷外径:最大127mm(5.0")纸卷轴芯:25.4mm,38.1mm,76.2mm(1",1.5",3")
碳带规格自动侦测内卷或外卷式长度:300米(981尺)宽度:30mm~110mm(1.18"~4.33")最大外径:68mm(2.67")碳带轴心:25.4mm(1")

程序语言ezpl , gepe /gepl( firmware 可升级)
编辑软件标签设计软件: qlabel-iv (仅支持 ezpl )dll及驱动程序: microsoft windows nt,2000, xp, me及 vista
内建字体windows点阵字体 : 6,8,10,12,14,18,24,30,16x26及ocr a & b点阵字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转 , 单字符可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转点阵字体可水平及垂直放大8倍矢量字体可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转
可下载字体
点阵字体可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转 , 单字符可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转
亚洲字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转,并可水平及垂直放大8倍
矢量字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转
条码1-d 条码:
code 39, code 93, code 128 (subset a, b, c), ucc/ean-128 k-mart, ucc/ean-128, upc a / e (add on 2 & 5), i 2 of 5, i 2 of 5 with shipping bearer bars, ean 8 / 13 (add on 2 & 5), codabar, post net, ean 128, dun 14, hibc, msi (1 mod 10), random weight, telepen, fim, china postal code, rps 128 and gs1 databar
2-d 条码:
pdf417, datamatrix code, maxicode, qr code and micro qr code
字符页码437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255unicode (utf8, utf16)
图形处理bmp and pcx格式图形可下载到打印机内存
windows支持的图形编辑软件的格式可以下载到打印机内存
通讯接口rs232(波特率 : 4800~115200 bits/s,rts/cts,xon/xoff,dsr/dtr)
usb 2.0port 即插即用
并口
10/100mbps自适应以太网卡(网卡与usb2.0不可同时使用)
可连接ps/2及usb键盘脱机使用打印机
控制面板背光led屏幕: 128x64点阵或4行x16字符
3个单色状态led:电源指示,碳带错误,纸张错误控制键: feed,pause,cancel
电源规格开关电源: 100-240v交流, 50-60hz
工作环境操作: 41 ° f to 104 ° f (5 ° c to 40 ° c)存放: -4 ° f to 122 ° f (-20 ° c to 50 ° c)
湿度环境操作: 30-85%相对湿度, 无凝结存放: 10-90%相对湿度, 无凝结
安规认证ce(emc), fcc class a, cb, ccc

外形尺寸长度: 11.2 ” (285 mm)高度 6.8 ” (171 mm)宽度: 8.9 ” (226 mm)

重量重量:3.0公斤(6.6磅),不含耗材

可选配件自动裁刀,自动剥纸器可容纳外径250mm纸卷的外置纸卷支架,外置标签回卷器

标准配置

external label roll holder for 10 ” (250 mm) o.d. label rolls内置无线以太网卡802.11b/g内建 print server(默认关闭,不可与usb同时开启,安装须拆除内建以太网卡及ps2接口),rtc+cf扩展卡槽(最大支持1g)