耐迪化工公司 环氧艺术地坪漆供应商 三水环氧艺术地坪漆

产品名称	耐迪化工公司 环氧艺术地坪漆供应商 三水环氧艺术地坪漆
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

广东耐迪化工有限公司佛山办事处是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体的大型高科 技、专业化涂料公司。欢迎来电咨询!

环氧地坪在完工以后不能立即投入使用,我们通常需要做一下几件事。

1通风;尽量保证环氧地坪能够有效的通风,尽可能的散发点环氧地坪漆里面的和甲醛,假如类似地下停车场的地方,可以长时间开着排气扇增加挥发的速度。

2除味;环氧地坪施工完毕以后会有很浓重的油漆味,一般人闻了会受不了,我们不要急于就投入使用,环氧艺术地坪漆供应商,要有效的像办法把味道稀释,比如放置活性炭,绿植等都能有效的去除环氧地坪的问题。

3打扫;刚施工完毕的环氧地坪,一般油漆刚刚干透,水性艺术环氧地坪漆,会附着一些灰尘,这个时候 我们需要进行打扫,切记不要拿水冲洗,也不能用扫把来扫把地坪刮花,三水环氧艺术地坪漆,拿柔软 拖把进行干拖最为合适。

广东耐迪化工有限公司佛山办事处是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体的大型高科技、专业化涂料公司。欢迎来电咨询!

艺术地坪施工作业的前期准备工作

1.砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台,做出地台水平。滚压地台时,应除净钢辊上的异物。砼提浆后,确保表面没有砂石现象,在无法使用钢辊作业的部位,应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平。

2.砼地台水平完成进行泌水处理后,在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。

广东耐迪化工有限公司佛山办事处是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体的大型高科 技、专业化涂料公司。

3D艺术地坪漆施工工艺:

- 1. 无溶剂底涂封底 用量每平方0.2公斤以上。
- 2. 铺贴3D打印画,用刮板刮平整服帖,环氧艺术地坪漆厂家,无气泡
- 3. 无溶剂透明自流平罩面,用量每平方0.8kg以上

3D艺术地坪漆优点:

- 1. 无缝,易清洗;
- 2. 表面光滑, 平整, 色彩丰富;
- 3. 防滑性;
- 4. 防静电;
- 5. 防腐蚀;
- 6. 保养维护费用低、方便。

耐迪化工公司(图)-环氧艺术地坪漆供应商-三水环氧艺术地坪漆由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!