

耐迪化工公司 环氧艺术地坪漆供应商 三水环氧艺术地坪漆

产品名称	耐迪化工公司 环氧艺术地坪漆供应商 三水环氧艺术地坪漆
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

广东耐迪化工有限公司佛山办事处是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体大型高科技、专业化涂料公司。欢迎来电咨询！

环氧地坪在完工以后不能立即投入使用，我们通常需要做一下几件事。

1通风；尽量保证环氧地坪能够有效的通风，尽可能的散发点环氧地坪漆里面的和甲醛，假如类似地下停车场的地方，可以长时间开着排气扇增加挥发的速度。

2除味；环氧地坪施工完毕以后会有很浓重的油漆味，一般人闻了会受不了，我们不要急于就投入使用，环氧艺术地坪漆供应商，要有效的想办法把味道稀释，比如放置活性炭，绿植等都能有效的去除环氧地坪的问题。

3打扫；刚施工完毕的环氧地坪，一般油漆刚刚干透，水性艺术环氧地坪漆，会附着一些灰尘，这个时候我们需要进行打扫，切记不要拿水冲洗，也不能用扫把来扫把地坪刮花，三水环氧艺术地坪漆，拿柔软拖把进行干拖最为合适。

广东耐迪化工有限公司佛山办事处是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体大型高科技、专业化涂料公司。欢迎来电咨询！

艺术地坪施工作业的前期准备工作

1. 砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除净钢辊上的异物。砼提浆后，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平。

2. 砼地台水平完成进行泌水处理后，在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。

广东耐迪化工有限公司佛山办事处是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体大型高科技、专业化涂料公司。

3D艺术地坪漆施工工艺：

1. 无溶剂底涂封底 用量每平方0.2公斤以上。
2. 铺贴3D打印画，用刮板刮平整服帖，环氧艺术地坪漆厂家，无气泡
3. 无溶剂透明自流平罩面，用量每平方0.8kg以上

3D艺术地坪漆优点:

1. 无缝，易清洗;
2. 表面光滑，平整，色彩丰富;
3. 防滑性；
4. 防静电；
5. 防腐蚀；
6. 保养维护费用低、方便。

耐迪化工公司(图)-环氧艺术地坪漆供应商-三水环氧艺术地坪漆由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！