

天联牌聚氯乙烯绝缘屏蔽电线RVP RVVP RVSP屏蔽电缆

产品名称	天联牌聚氯乙烯绝缘屏蔽电线RVP RVVP RVSP屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌聚氯乙烯绝缘屏蔽电 RVSP:RVSP屏蔽电缆 RVVP:控制软电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌聚氯乙烯绝缘屏蔽电线，RVP，RVVP，RVSP，屏蔽电缆ZRVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

天联牌聚氯天联牌聚氯乙烯绝缘屏蔽电线RV乙烯绝缘屏蔽电线RVP RVVP RVSP屏蔽电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。产品标准：YD/T1173-2001产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U₀、U表示，单位为V。U₀--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U₀和U值。

ALT-5020	屏蔽软线 (300/300V RVVP 5×0.30 (80编)	16/0.15(BC)	PVC	1.7	1、纵包铝箔
ALT-5021	RVVP 5×0.50 (96编)	16/0.20(BC)	PVC	2.0	1、纵包铝箔2、编织96编 (BC)
ALT-5022	RVVP 5×0.75 (112编)	24/0.20(BC)	PVC	2.3	1、纵包铝箔2、编织112编 (BC)