

镀高尔凡石笼网 铅丝网

产品名称	镀高尔凡石笼网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

镀高尔凡石笼网，+++实力商家+++镀高尔凡其实就是锌铝合金的材质，雷诺护垫呢也是石笼网的一种，锌铝合金是分为5%的含铝量和10%的含铝量，我厂呐有着丰富的生产经验，较高的销量，以及较低的价格，有需要的欢迎随时与我们联系哦。

镀高尔凡石笼网，格宾网采用PVC镀锌钢丝，是机器编制的双胶合六角钢丝网，采用工艺是先镀锌涂塑再机器编制，采用丝径2.7mm
塑后3.7mm孔径10*12cm（国标Q/320281HAJ010）抗拉强度350-550Pa（国标Q/320281HAJ01）伸长率：不小于12%镀锌量不小于245g/m（国家标准GB/T1839-93）格宾线材必须为蜂巢行，高抗拉强度，具有耐腐蚀性，抗风化，抗老化，抗紫外线，抗冲刷等特性，孔径需均匀，不得变形扭曲，偏差不得大于设计要求的5%，格宾网必须符合设计要求的抗拉强度，抗碱强度

生态石笼网是以产品性能命名的水利柔性防护产品，又名石笼网、格宾网由高上锌低碳钢丝采用六角形双绞合拧编工艺而成，具有极强的防腐防锈性，箱体采用一次性成型加工工艺而成，稳固性和防冲刷性能极强可有效治理因河水长时间冲刷引发的水土流失泥石流等灾害;网面独有的多孔隙具有很好的透水性和可植被性使其防护的同时具有很好的生态绿化作用，这样是该产品应用广泛的主要原因之一。

引导河流水：如果发生洪水，水量巨大，水流湍急，水流会在惯性下在河堤的内侧或者河槽的边缘铺设石笼网箱或者石笼网垫引导河流走向的同时可保护河堤或者河槽。渠道修建：可以并排摆列或阶梯摆放形式用于渠道的修建于维护、不仅稳固性强而且网面独有的多孔隙结构形成的可植被性具有很好的生态绿化作用。基础护脚：河道石笼网箱具有极强稳固性和防冲刷性能十分用于边坡防护工程的基础护脚建设，施工便捷且效果好。

格宾网填充料选用强度高的小块石（规格为10cm-35cm）为主，辅助填塞坚实的碎石 鹅卵石，其规格在10-20cm，也可就近现场石材选定，填充料需密度坚实，抗风化，耐久性良好的石材，选用石料填充时，80%以上石料粒径不得小于孔径大小，填充石料如有空隙，以碎石填塞，根据实际情况若在恶劣环境地区，应选择抗风化性，强度高的石材。

石笼网护垫的高度在（0.55m-0.17m），结构形式扁平而大；钢丝直径较石笼网箱细，一般有双隔板（钢丝直径2.0mm）、单隔板（2.2mm）两种。常用的为双隔板石笼网护垫，其优点为施工方便、做护坡可有效防止石头垮塌、增加结构的抗冲刷能力等。