

路基石笼网 铅丝网

产品名称	路基石笼网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

路基石笼网，+++产品规格齐全+++石笼网又称为格宾网，护宾网，固宾网，还有雷诺护垫也是石笼网的一种，石笼网规格型号种类繁多，我们厂家均可定制制作，有需要的欢迎随时与我们联系。

路基石笼网，石笼网的工程也应用在桥梁防护上、桥墩及桥梁扶垛斜面的防护上。其中，根据桥梁扶垛斜面的倾斜度来选择防护体的种类。斜面陡直，可应用石笼网重力防护墙，斜面平缓，则可使用石笼网斜坡防护系统。无论是哪种体系的应用都应该考虑到防护体的冲刷和陷沉问题。当然，石笼网挡板的使用可以有效防止冲刷与陷落。

材料运输：雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压塑、和网盖一起打包。所有雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了保证质量请将其放在干燥的环境中。

安装要求：将折叠好的格宾护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。

紧固过程：将雷诺护垫的边缘与其他部分用绑丝连结起来，绑扎的大间距为300mm有特殊规格要求，客户可以向厂方提出，我们会满足您的需求。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或者双股。我们推荐用钳子来组装，使雷诺护垫更牢固。

安装及材料：在每个护垫安装好后，将雷诺护垫放在指定位置，再将各个网垫连接起来。为了保持整体架构便于连接，可以空箱连接后在装石料。连接时我们提供绑丝或者环形紧固丝。护坡时需用与坡体垂直宽的雷诺护垫。除了用于河渠缓坡外，雷诺护垫还可以用于陡坡中。用于陡坡防护时，要在上层底板上每2m或按工程需求楔入硬木楔。空雷诺护垫需小心安置组装。

山区公路有时受汛期水土流失和泥石流的作用，常出现涵洞堵塞，泥水过路现象，我们要分析原因在适当位置选择大粒径石透水石笼网挡墙拦截泥石流和流失砂土，在易滑坡、易水土流失地段设置渗水石笼墙，以减少和排除泥水过路病害。冬季山区公路个别路堑边坡有时延流冰现象，可以在延流冰处开挖一定空间，利用透水石笼网挡墙围挡拦截延流冰，并在延流冰段设置深大边沟，缓解对公路的侵害。

柔性石笼网挡墙基础具有适应沉降变形的特点，变形后仍具有整体性，可以带水作业，施工简单方便，节约工程造价。随着石笼在工程中不断应用和探索，特别是石笼网(箱)专业化、工厂化批量定型加工生产，同时石笼网材质的多样化，加之施工机械设备配合，使得适合多用途使用的石笼，不仅在公路、铁路、水利工程中有大量的应用，也可以在环保、绿化等其他工程建设中得到广泛使用。