

直销衡水得发盛水稻降温单管风机 粮仓快速降温风机 降温抽风机

产品名称	直销衡水得发盛水稻降温单管风机 粮仓快速降温风机 降温抽风机
公司名称	衡水得发盛粮食机械设备制造有限公司
价格	900.00/台
规格参数	得发盛:13 DFS-FJ:20 衡水:18
公司地址	河北省衡水市阜城县码头镇小赵庄村
联系电话	15512694222

产品详情

本机是一种移动式单管通风降温设备，由通风机、通风探管、打管机、电路箱组成，单管通风机是利用通风机强制通风将粮堆热空气吸出（或将低温空气吹入粮堆,压入时请把风叶反向安装提高压力），降低粮堆温度，使粮堆保持低温状态，达到低温贮粮的目的。该设备结构简单，使用方便，降温效果显著，除利用低温贮粮外，不可以预防、延缓和消除粮食发热，抑制虫害，减轻劳动强度等优点1、风机的基础应坚固、稳定，防止机器振动使用。2、使用温度不得超过65，并应定期检查线路是否老化3、风机应按规定电压，转向使用！电机严禁缺相、低电压使用。

4、压管机在配合使用中，应确定中间管、网眼管连接部分是否结实，并确定-1-单管通风法

主要用于处理粮堆局部发热。（1）单管通风设备：单管通风设备是一种移动式通风降温设备，是由一只带电机的小型通风机和多根通风管组成，如图所示(图1---1)结构简单，使用方便，降温效果好。通风管一般采用25毫米厚的钢板制成，管外径76-89毫米两种，上下两端用螺纹或灯口式连接，下端管在5001000毫米长度上冲有直径2-3毫米的圆孔，孔数约5000-6000个，或长当采用吸出式通风法时，上段风风机之间，用喇叭形铁皮风管相连接，风管插入粮堆有两种方法。用人力插管，需在下段风管的锥形头上焊上螺旋叶片，旋转风管，稍加用力即可将风管插入。或用机械插入风管安全电压使用。