

安平县石笼网厂 铅丝网

产品名称	安平县石笼网厂 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

安平县石笼网厂，+++实体厂家+++石笼网的材质有热镀锌，热镀锌分为普锌和高锌，还有冷镀锌，又称电镀以及锌铝合金，又称镀高尔凡，分为5%含铝量和10%含铝量。

安平县石笼网厂，石笼网在河道安装使用中要注意石笼网的包覆层被破坏，一是人安装过程中的锌层的破坏，如果不小心破坏了可以喷防水漆挽救。二是河道使用时要避免带尖的石块和物体损伤石笼网。根据ASTM和EN标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。

格宾是一种生态防护。由于墙面板非传统加筋土挡墙的混凝土刚性面板，墙面可以自然透水，利于填土中地下水排出，保证了结构长期稳定，面墙有较好的刚度，不存在“鼓肚”现象。

格宾挡土墙具有安全性、柔韧性、渗透性、耐久性、环保性、经济性等技术特点和优点。目前已经建成的加筋格宾挡土墙高达40余米，广泛应用于公路、铁路、水利、建筑等领域，具有良好的工程效益、经济效益和环境效益。

格宾石笼网是基于浆砌石和干砌石基础之上的一种柔性抗冲刷、抗氧化、结构牢固不坍塌、独具生态特性的透水透气网石笼。河道治理工程、河道修建工程、河道整治工程用加筋格宾石笼网原因一是：格宾笼生产速度快，可短时间内大批量生产整条河道工程用量，格宾石笼网组装、施工、运输方便，工程造价低，石笼网操作简单，容易保障工程质量；石笼网可选用镀高尔凡覆塑材料，寿命持久，工程长度百年不腐烂；五是重要的一点，加筋格宾石笼网一旦施工完成即可投入使用，不受环境地域影响，独特的净化水质、还原生态的防护优势。

石笼网片的原材料可采用涂膜热镀锌低碳钢丝,构成网格的钢丝有一定的强度,不易被拉断,箱笼整体强度较高。低碳钢丝承受适度的变形特点,可以将全部工程连成整体,不需分缝,即使由于某种原因使结构中断裂一根网丝,也不会影响结构的整体性。特别在受地基土沉陷或墙后土有小的变形影响时,结构能进行自身适应性的微调,不会因不均匀沉陷而产生沉陷缝等,整体结构不会遭到破坏。

在河道管理方面，石笼网的应用是很多的。在风浪大的地方做防护工程，石料间存在的孔隙，

使得风浪打在网垫上时，风浪的作用被大幅化解，风浪退时产生的真空吸力也被破坏，能有效的达到防护的效果。石笼网所用钢丝的抗拉强度应为 350N/mm^2 - 550N/mm^2 ,钢丝伸长率不应低于10%。

如今，作为新工艺、新技术、新材料的新型生态格网结构，成功地应用于水利工程、公路、铁路工程、堤防的保护工程中。较好地实现了工程结构与生态环境的有机结合。