

渗透密封固化剂 水泥硬化地坪 抛光混凝土—河北石家庄华欧HO32

产品名称	渗透密封固化剂 水泥硬化地坪 抛光混凝土—河北石家庄华欧HO32
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	17.50/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-032 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

河北石家庄渗透密封固化剂 渗透固化地坪 固化地坪 水泥硬化地坪 混凝土抛光地坪—选华欧 用心服务 超长质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

渗透密封固化剂是一种继骨科耐磨地坪和树脂涂装层地坪之后的新型液态型地坪产品，针对现有工业与民用建筑地坪做法有很强的互补性。涂装过渗透硬化剂后，室内外地坪表面变得非常易于清洁和养护，而且能长期保持外观亮丽，是车间，仓库，物流中心，地下车库，维修站，停车场，公路，学校，医院等有洁净要求的场所之理想地坪材料。其中渗透硬化剂有水性渗透硬化剂和油性渗透硬化剂。

水性渗透密封固化剂

适用于混凝土，砂浆，骨料耐磨，水磨石等水泥基材地坪，新旧地坪均可使用，还能对易碎表面进行加固；纳米级增强材料渗透至地面内部，形成如石材般的高强结晶体，有效增加地面强度和耐磨性，延长使用寿命，彻底解决水泥基材地面起砂，扬尘，疏松，风化等问题，使其具有无尘，耐磨，抗渗，防腐，易洁静的特点。

产品特点：

它是一种水基化合物，溶剂挥发后无毒，无味；

纳米渗透性材料与地面形成整体，提高表面强度，使其耐磨性提高数倍；

能加固粉状表面，有效防止地面风化和磨损；

能显著降低材料吸水性，减少冻融损伤；

一次涂装，不需后期维护，降低使用成本；

表面光洁，无尘，抗渗，便于清理保洁；

防止霉菌生长，能够适应恶劣的使用环境；

可以方便的用于新地坪施工和旧地坪改造；

有效延长地面使用寿命；

水性渗透硬化剂施工工艺：

(1) 基层处理 (2) 地面清洁 (3) 涂刷水性渗透硬化剂 (4) 清理验收

油性渗透硬化剂

耐磨保护剂是一种硅烷类混凝土保护材料，具有良好的渗透性和防水、耐污，耐磨和耐久性，无毒无味，符合所有环保标准，属于高性能的耐磨保护剂，又是一种性能优良的混凝土表面密封剂，它已经被广泛应用于工厂，道路，桥梁，隧道，水工等工程领域。

特殊的小分子结构能够穿透水泥基材地坪表面，渗透至其内部2-3mm并与其形成牢固的保护层，它能与保护基底产生化学反应，生成物具有防水，斥水，仿氯离子的特性，有效防止地坪风化，碱腐蚀，提高表面耐磨性，延长使用寿命。

能加固粉状表面，有效防止地面风化和磨损；独特的小分子结构，渗透性好，彻底抵抗地面油污；能显著降低材料吸水性，减少冻融损伤；一次涂装，不需后期维护，降低使用成本；彻底阻隔霉菌生长，能够适应恶劣使用环境；可以方便的用于新地坪施工和旧地坪改造；有效延长地面使用寿命。

油性渗透硬化剂施工工艺：

(1) 基层处理

(2) 涂刷油性渗透硬化剂

(3) 补刷渗透严重处

(4) 清理验收

相关技术参数：

检验项目 (单位) 参考标准技术指标

在容器中的状态 GB/T1721-79 乳白色液体，均匀状态

涂膜外观 GB/T9761-88 无色透明，有光泽

干燥时间 (表干) h GB/T1728-79(89) 4

耐磨度 (砂浆底板500g, 100r) JC/T985-2005 10

耐水性 (168h) GB/T1733-93 无异常

耐硫酸（浓度2%，168h）GB/T1763-79(89)无异常

耐氢氧化钙（饱和，168h）GB/T1763-79(89)无异常

涂层耐温变性（10次）JG/T25-1999无异常

耐洗刷性（5000次）GB/T9266-1988通过

如您还有其他地坪及表面材料处理相关问题都可来电详询，我们将竭诚为您服务！