

臭氧工厂直销臭氧发生器水处理臭氧机

产品名称	臭氧工厂直销臭氧发生器水处理臭氧机
公司名称	无锡朝达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁溪路775号
联系电话	13961851795 15261581972

产品详情

臭氧探测器，适用于各种环境中检测臭氧气体浓度，采用原装进口电化学传感器，检测精度高，重复性、稳定性好。主要功能有现场实时显示气体浓度、信号输出（4-20mA或RS485等）、LED灯和继电器报警功能。内置2组继电器（开关量信号），可以控制声光报警器、风机、电磁阀等设备。选用进口电化学传感器，测量精度高, 4-20mA、RS485多种信号输出可选，多种线制连接。

检测气体：臭氧 O₃

检测原理：电化学原理

检测范围：0-1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、30000ppm可选

精 度：±3%F.S

分辨率：0.01ppm/0.1ppm/1ppm（视不同传感器，量程而定）

重复性：±1%

零点漂移：±1%（F.S/年）

响应时间：T₉₀ 20S

检测方式：扩散式、泵吸式、流通式、管道式

显示方式：高亮度数码管

报警功能：LED光报警、防爆声光报警器（选配）

报警点：两级报警值可自由设定

调节方式：按键

电 源：24VDC (9-30VDC)

输出信号：4-20mA (三线制) ， RS485 (四线制 ， 标准MODBUS RTU协议)

继电器：无源触点，220VAC 3A/24VDC 3A

电气接口：3/4 ” NPT内螺纹 (1/2 “ NPT内螺纹)

传输电缆： 1000m ， 3 (4) x1.5mm²

外壳材质：铸铝

工作温度：-40 ~ + 70

工作湿度：0-95%RH (无凝露)

工作压力： 101Kpa

防爆标志：Exd IIC T6 Gb

防爆等级：IP65

重 量：1.5KG