

漆雾凝聚剂 3000 A,B

产品名称	漆雾凝聚剂 3000 A,B
公司名称	苏州昂邦化工有限公司
价格	250.00/桶
规格参数	目数:3000 名称:无机有机高分子絮凝剂 型号:A,B
公司地址	中国 江苏 太仓市 沙溪镇南园路周泾路口
联系电话	86 512 53228758 13806243241

产品详情

目数	3000	名称	无机有机高分子絮凝剂
型号	A,B	品牌	昂邦
化学成份	进口原料	外观	糊状
有效物质含量	12 (%)	含量	20 (%)
包装规格	25/200	PH值使用范围	6-8
执行质量标准	《Q/320585 THX05》	CAS	无

本漆雾凝聚剂由a剂和b剂组成,适用于各类油漆,也适用于水性漆,效果良好.在湿式喷漆处理设备中使用该产品后,可有效消除油漆粘附在设备管道及泵体的内部,防止水路、气路堵塞,经处理后的漆渣不粘不臭.漆雾在水中凝聚成多孔状结块,漂浮在水面,便于定期打捞,延长设备的使用寿命,改善喷漆房工作环境,减少清理漆渣工时,不需更换循环水,有利于通过iso14000环境管理体系的认证。

一,技术指标:

规格 外观 密度(20) ph(10g/l) 折光率(20)

a-剂 糊状液体 $1.08 \pm 0.027 \pm 0.51.336 \pm 0.005$

b-剂 稠状液体 $1.03 \pm 0.026 \pm 0.5$

1.336 ± 0.005 二,投入场所a剂在循环水泵口投入;b剂在循环水池易混合,漆渣易上浮的地点投入.

三,使用方法

初次使用时先开动循环水泵,按循环水量加入1%a-剂和1%b剂,调整ph值7.5~8.5,以后按过喷漆量的1/10加入a剂.一般情况下b剂和a剂的投入量相同,实际投入量根据现场运行情况而定.能使漆渣上浮率达到95%以上,用手工或除渣机打捞,循环水连续使用不需排放.