

喜盛防水材料 吉林市阳台SBS防水材料

产品名称	喜盛防水材料 吉林市阳台SBS防水材料
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

复合防水卷材的适用范围

上下表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔。可以在环境温度-40 ~60 范围内长期稳定使用。适合多种材料粘合，尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合，只要无明水便可施工，其综合性能良好，抗拉强度高。抗渗能力强，低温柔性好，膨胀系数小，易粘接，摩擦系数小，可直接设于砂土中使用，性能稳定可靠。是一种无污染的绿色环保产品。

适用于工业与民用建筑的屋面的防水、地面防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水利池库、渠道、桥涵防水、防渗、冶金化工防污染等防水。

怎样才能使卷材的搭接处严密？

防水卷材在防水工程中是常用的，而且施工方便，使用也较广泛。对于防水卷材施工中，吉林市阳台SBS防水材料，防水卷材的搭接缝是非常重要的，可直接影响防水层的防水效果，阳台SBS防水材料经销商，那么怎么才会使搭接缝更严密呢？

在搭接防水卷材时，要注意接缝的宽度，阳台SBS防水材料厂，这是保证质量的前提，而且要按要求严格执行，对于沥青热溶的卷材在施工搭接缝时要加热，然后再排气、辊压，让搭接处有沥青胶流出，再及时刮抹封口。

对于高分子卷材，需要使用专用的接接缝胶粘剂，先涂上下卷材的粘结面，在不粘手时，再压合的同时并除空气，再用手压辊。

屋面防水工程施工应注意的问题

符合设计及规范要求

在对聚酯布进行施工时，施工环境温度不宜低于5℃，严禁在雨、雪、雾和五级风及其以上条件下施工。

基层必须坚固平整，不得有凹凸不平或严重裂缝现象，用2M直尺检查时，阳台SBS防水材料价格，间隙不得超过5MM凹坑深度不得超过3MM对所有孔洞、裂缝须用砂浆填实抹平，静置3~4小时后，掀开基层部位与聚酯布上未见水印即可。聚酯布铺贴前应将基层清扫干净，不得有浮灰。基层处理剂的选择应与聚酯布的材性相溶，喷沫应均匀。

以“先底后离，先远后近”为原则，应先做好节点和排水比较集中的部位。铺贴聚酯布应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲，聚酯布搭接部位宜以溢出热融的改性沥青为度，并随即刮封接口。

管道、设备、预埋件应在聚酯布施工之前安装完毕，严禁在已做好的聚酯布防水层上凿眼打洞或放置尖硬重物。

对所有阴阳角，应用1：3水泥砂浆做成圆角R=50或八字坡80*80（mm）。

防水工程施工完成后，采用屋面淋水或围水试验进行检查，确定不积水和渗漏后交验

喜盛防水材料-吉林市阳台SBS防水材料由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）是一家从事“防水卷材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“喜盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使喜盛防水材料在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！