

# 油漆凝集剂 3000 A,B

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 油漆凝集剂 3000 A,B                     |
| 公司名称 | 苏州昂邦化工有限公司                         |
| 价格   | 2000.00/桶                          |
| 规格参数 | 目数:3000<br>名称:两性天然高分子絮凝剂<br>型号:A,B |
| 公司地址 | 中国 江苏 太仓市 沙溪镇南园路周泾路口               |
| 联系电话 | 86 512 53228758 13806243241        |

## 产品详情

|        |                  |         |            |
|--------|------------------|---------|------------|
| 目数     | 3000             | 名称      | 两性天然高分子絮凝剂 |
| 型号     | A,B              | 品牌      | 昂邦         |
| 化学成份   | 进口原料             | 外观      | 糊状         |
| 有效物质含量 | 12 ( % )         | 含量      | 30 ( % )   |
| 包装规格   | 200              | PH值使用范围 | 6-8        |
| 执行质量标准 | 《Q/320585 THX05》 | CAS     | 无          |

本品系我公司引进国际先进工艺配方及技术研制的中性漂浮型漆水处理药剂，适用于所有溶剂性油漆，效果显著。产品指标：ab-810油漆凝集剂外观：乳白色粘稠溶液 密度(20℃)：1.02±0.01g/cm<sup>3</sup> pH值(10g/l,20℃)：7.0-8.0 防冻性能：> 5℃ 泡沫性能：不发泡 ab-951漆渣絮凝剂组成：有机聚合剂 外观：白色粘稠溶液 密度(20℃)：1±0.01g/cm<sup>3</sup> pH值：6.5±0.5 防冻性能：> 0℃ 泡沫性能：无泡沫 使用方法：在开动水泵的同时将ab-810油漆凝集剂用米罗顿计量泵注入水泵的抽水管道中,按过喷漆量之5%~15% (默认建议10%) 调节注入量. 在水池的回水口处用计量泵(也可用电磁阀)连续匀量添加等量的ab-951漆渣絮凝剂。上浮絮凝之漆渣用自动刮渣装置或手工打捞，循环水可长期使用。废水处理：建议6个月至1年更换一次循环水。