

无纺布加热片厂家 热点电热科技有限公司 无纺布加热片

产品名称	无纺布加热片厂家 热点电热科技有限公司 无纺布加热片
公司名称	东莞市热点电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼
联系电话	13922875495 13922875495

产品详情

陶瓷发热片的参数都有哪些

绝缘电阻：不加入电源状态下，电热器的通电部位(引线)和非通电部位之间测绝缘电阻时，应有100M以上。

拉力：将引线和陶瓷片互相用3kgf反方向拉1分钟通过。

产品外形尺寸(mm)：

长×宽×厚：70×7×1.2，70×10×1.2，70×15×1.2，70×20×1.2，70×30×1.2

工作电压：110V/220V/50/60HZ

加热片可以直接加热水，但是必须保证水能充分浸润加热片，而且不允许在加热片表面生成大的气泡，否则易造成加热片局部过热而损坏，水的温度一般控制在75度以下，否则加热片表面可能结垢而引起损坏

PET材料的电热片同样具备了其他耐高温材料所制作的电热片的特性，缺陷就是不能耐高温，另外在生产性上也没有硅橡胶加热器，无纺布加热片厂家，电热带和油桶加热器类产品强，一般为平面发热体，不能随意制作成各种形状。

PET材料的USB电热片一般应用于鼠标垫，玩具及其他温度要求不高的产品上，其电压，功率，外形尺寸等可按使用者要求设计，具有以下特性：

- 1.转换率高达96%以上，比传统电热元件省电节能
- 2.柔软性好，弯曲半径小约0.8mm左右
- 3.电阻线路可串并联选择设计
- 4.属面状发热，无纺布加热片批发，表面功率密度大，加热均匀，热转换快
- 5.可按使用者设计，实现在同一加热面上的不同温度分布。
- 6.可在允许设计的范围内实现多种形状
- 7.本产品在使用上安全、可靠，使用寿命长，其电压为3.7-440V

们前面对发热片和电热片都有仔细分析过，他们在我们工业中的用途是我们有目共睹的，无纺布加热片，那今天就和大家一起来了解下硅胶加热片吧!硅胶加热片的材质与特性分别是什么呢?

很多业内人士称：硅胶加热片(SCS)具有柔性，更容易贴近加热物体，且形状可以随要求变化设计加热，这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

- 1、硅胶电热膜优异的物理强度及柔软性能;给电热膜施以外力，可以使电热元件和被加热物体良好接触;
- 2、硅橡胶电热膜可制成任意的形状，包括立体形状，也可预留各种开孔以方便安装;
- 3、硅胶电热片重量轻，无纺布加热片供应商，厚度可以较大范围调节(厚度仅为0.9mm)，热容量小，可达到很快的加热速率以及较高的温度控制精度。

无纺布加热片厂家-热点电热科技有限公司-无纺布加热片由东莞市热点电热科技有限公司提供。东莞市热点电热科技有限公司(www.dg-hot.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!