

宁夏不干胶标签 丝印不干胶标签 多加宝印刷

产品名称	宁夏不干胶标签 丝印不干胶标签 多加宝印刷
公司名称	东莞市多加宝印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区
联系电话	13570339159

产品详情

什么是不干胶印刷：

不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。由于涂布技术有多种，致使不干胶材料形成有不同档次，目前的发展方向是由传统的辊式涂布、刮刀涂布向高压流延涂布方向发展，以zui大限度保证涂布的均匀感性，避免气泡和针眼的产生，保证涂布质量，而流延布涂布在国内技术还未成熟，国内主要采用的是传统辊式涂布。

不干胶印刷，因为主要印刷产品是以商品标签、标牌为主，所以也叫商标印刷。不干胶印刷，采用的是专用的复合纸张。这种纸必须由纸品加工厂预制。一般是在承印物的背面涂上一层不干胶，粘附在容易剥离的防粘纸上。印刷后用刀线轧印，剥去空白多余部分，在防粘纸上留下一定形状的印刷品，宁夏不干胶标签，使用时将成品揭下来，粘贴到商品或包装物上即可。承印物除纸张外，还有金属箔、薄膜。

不干胶印刷，局部UV不干胶标签，使用标签印刷机印刷，该印刷机使用卷筒纸，一次输纸、收纸，可以完成印刷、烫金、上光（或复合塑料薄膜）、模切、收卷废料和裁切等工序。

服装行业

在国外，许多品牌的服装都以不干胶标签来标码标价，如Levis牛仔裤、G2000正装等。随着国内服装出口额的增加(尤其是香港特区)，不干胶标签在服装行业上酌应用也慢慢被人们接受。其主要优势在于能给人以gao档整洁的感觉，和gao档服装形成一体，既体现gao档效果，又方便消费者查看，所以被许多知名品牌的服装所采用。

服装标签主要的应用要求在于良好的可移除性，要能完整地从小服装表面揭下而不留任何残胶，也不能粘坏服装表面的纤维。另外，由于服装标签大多用于出口服装，所以标签要能经受海上高温高湿环境的考验，要提前做相应的测试。

不干胶标签已渗透到各个行业、各个领域。在中国这片飞速发展、孕育生机的土地上，不干胶标签会以其独特的优势和革新应用，在各个领域中得到极大的发展，也相信会有更多更新的领域用到不干胶标签。

不干胶贴纸印刷中的透印该如何处理？

分析原因并找出解决的办法。

1.不干胶标签材料背面蹭脏

不干胶贴纸印刷的印在不干胶标签上的油墨，粘在另一印张的背面，造成背面的蹭脏。要防止背面蹭脏，一般在印刷机的收纸部分安装喷粉装置，使细微颗粒的碳酸钙分散在印张之间。另外，加速油墨的干燥，减少印张垛码的高度、在印张之间放入吸墨性良好的纸张等对蹭脏现象均有抑制作用。

2.油墨的透印

油墨的透印是指在不干胶标签的背面能看见正面印迹的现象。防止油墨的透印，可以选择紧度大的纸张印刷，也可以增大油墨的粘度，适当的降低印刷压力。

3.印刷时油墨的飞墨

不干胶贴纸印刷的油墨的细小微滴，飞散在空气之中的现象叫“飞墨”，也叫油墨的雾散，是不干胶标签在高速轮转凸版印刷机最常见的故障。要减缓“飞墨”现象，可以增加印刷车间的湿度，使用具有导电性的油墨如水性油墨。

4.静电

不干胶贴纸印刷的印刷过程中，丝印不干胶标签，不干胶标签不易分离、收纸台上纸收不齐、或输纸台上纸张歪斜而套印不准等，都有可能是静电引起的。消除印刷静电，一般在印刷机上安装静电消除器，使印刷机周围的空气离子化，从而将纸张上的正、负静电中和。也可以在印刷机的周围或压印滚筒的后上方，冷烫不干胶标签，喷洒适量的水雾来消除纸张上的静电。此外，增大印刷车间的湿度，有利于静电的消除。

宁夏不干胶标签-丝印不干胶标签-多加宝印刷(优质商家)由东莞市多加宝印刷有限公司提供。宁夏不干胶标签-丝印不干胶标签-多加宝印刷(优质商家)是东莞市多加宝印刷有限公司(www.djb168.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张蕾。