

导光板级PMMA VH5001

产品名称	导光板级PMMA VH5001
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.50/KG
规格参数	品牌:PMMA 高流动性:有机玻璃原材料 产地:日本三菱
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

导光板级PMMA VH5001

导光板级PMMA VH5001PMMA 基本資料 英文全名：Polymethylmethacrylate 中文名稱：壓克力 顏色：透明特性：1.透明性優，耐候性亦好 2.硬度高，

日本三菱PMMA VH5 001 导光板级 高流动性

日本三菱PMMA IRD-50 抗冲击 光学应用

有机玻璃，透光性能好，可透过92%以上的太阳光，紫外线达73.5%；机械强度较高，有一定的耐热耐寒性，耐腐蚀，绝缘性能良好，尺寸稳定，易于成型，质地较脆，易溶于有机溶剂，表面硬度不够，容易擦毛，可作要求有一定强度的透明结构件，如油杯、车灯、仪表零件，光学镜片，装饰礼品等等。在里面加入一些添加剂可以对其性能有所提高，如耐热、耐摩擦等。该材料广泛的应用于广告灯箱，铭牌等方面的制作。

日本三菱PMMA IRD-70光学级 高抗冲击

日本三菱PMMA SV001 特殊级 流动性最好

日本三菱PMMA IRD-30 抗冲击 耐候 高透明

日本三菱PMMA IRK-304 耐热性

表面光澤優 3.耐水、鹽、弱酸，但會受鹼侵蝕

4.溶解於有機溶劑中成形性良好機械特性(普通耐熱性)抗拉彈性係數：4.3e+005 psi熱物性質熱傳導係數：1.675-2.094e+004 erg/sec.cm. 比熱：1.424 erg/g. 熱膨脹係數：6.0-6.8e-005 1/