

对开式无压风门安装说明书 山东晟浩智能科技

产品名称	对开式无压风门安装说明书 山东晟浩智能科技
公司名称	山东晟浩智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区工业园
联系电话	15550883773

产品详情

想知道气控双向风门与矿用正反向风门的制作与不同吗？别着急我来一一的为您讲解一下！其实矿用平衡无压风门与矿用正反向风门的制作过程方面没有什么不一样的地方，都是矿用风门，都是无压风门在制作过程方面没有不同的，不管是在焊接还是下料方面，都是一样的；

如果说有不同的，那就是他们的原理和构成不同了，气控双向风门门基本上一套是两道，构成一个统一的个体来使用；而煤矿的正反风门一般是一套是四道，由两正两反组成的，相当于四道风门才能组成一套的整体来使用；当然还有原理方面也是不同的，一套矿用正反向风门相当于两套矿用平衡无压风门。因此现在矿用平衡无压风门用量很多，矿用正反向风门用量不多的原因。

气控双向风门每道由两扇正向风门和两扇反向风门组成。正向风门和反向风门平时都处于关闭状态。能承受大压力、大尺寸；方便行人通过。正反风门可采用闭锁装置，实现两组正风门互相对锁，也可安装风门自动控制系统，实现风门自动控制功能 矿用正发向风门开启力度小，实用方便，坚固美观，材质可采用普通钢板、竹胶板、高分子复材料等《煤矿安全规程》第yi百零九条规定：“进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑永久性风墙；需要使用的联络巷，必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。” 矿用正反风门由两扇正向风门和两扇反向风门组成。正向风门和反向风门平时都处于关闭状态。能承受大压力、大尺寸；

煤矿自动风门界哪种强？当属电动液压自动风门了。液压风门动力强，适合高压、大风门巷道。液压风门只需用电反应速度快、动力强、性能稳定。

煤矿电动液压自动风门，气控双向风门我们不止可以做红外线自动的，还可以做光控的，并且我们还可以做双组红外线智能的。不管哪一种性价比都是超高的。全部是可以根据煤矿上的需求定做的，对开式无压风门使用技巧总结，并且定做周期快，出厂全部是测试之后出厂，如果货到了不会安装的话，我们还有技术人员前去指导安装。也有安装视频可以提前看视频了解都是可以的。不要问为什么？就是因为我们是正规的厂家，有专业的技术，专业的生产，所以客户的一切问题都是可以解决的。

产品发货时所带资料;

产品总图、安装基础图、合格证及矿用产品检验报告。

公司承诺：

产品保质期为壹年，在质保期内，乙方无偿向甲方提供技术支持和服务，免费更换因质量问题损坏的零部件。在使用过程中如有质量问题免费到达现场服务。

煤矿井下大巷往往风压风量非常大，而且需要安设的风门尺寸也较大，由于作用到门扇上的风压较大所以普通风门的开关非常有难度。我们针对这种情况研发出圆弧形自动连锁减压风门，门扇采用圆弧形，减少风的压力，配合自动控制，无需人力实现开门、关门。

气控双向风门-全伺服自动安全连锁风门主要使用在高风压巷道，此风门带有弧形，风压再大也不会影响正常的使用，也适用于高矿井。一般购买安全连锁减压风门的都会配套全自动装置，从而实现风门的自动开启与关闭。

气控双向风门，全伺服自动安全连锁风门以压缩空气为动力，手动操作控制阀，实现风门的整体自动控制及阻车器的联动控制。当井下现场无压缩空气时，需配备满足系统工作需要的空气压缩机，以提供动力。两道风门互闭锁，同一时间内只能开启一道，并且关门优先，防止通风短路运行。若远方风门未关，可就近按下复位按钮，将其关闭。全套设施由两道风门及其控制系统、四台阻车器、两只导绳轮，以及声光传感系统组成，符合《煤矿安全规程》，可满足不同种类。通风系统阻隔通风风流，且保证行人和运输的正常通行。关门时两扇门之间，防挤人距离0.4—0.6m。与风门开关同步自动起落的阻车器，在风门关闭状态下阻止矿车前行，具有防撞门功能，为自动安全连锁风门的配套设施。

气控双向风门，全伺服自动安全连锁风门矿用减压风门优点：

- 1、钢结构制作，具有足够的强度和良好的阻燃防腐性能；
- 2、以压缩空气为动力，手动操作控制阀，实现风门的整体自动控制及阻车器的联动控制；
- 3、两道风门自动闭锁，同一时间内只能够开启一道，并且关门优先，防止风流短路；
- 4、若远方风门未关，可就近按下复位按钮，将其关闭；

技有限公司 (www.sdshznkj.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 泰安 的安防设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东晟浩智能科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！