

## ffu工厂 ffu 深圳源泰尔

产品名称	ffu工厂 ffu 深圳源泰尔
公司名称	深圳市源泰尔洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园销售部
联系电话	13530662883

## 产品详情

普通FFU广泛应用于半导体、精密电子、液晶玻璃、半导体、磁盘驱动的厂家和光学、生物工业等，洁净生产线、超净工作台、洁净室、组装式洁净室和层流罩等地方。

普通FFU产品特性：

### 1、多档位调节

采用多档位风速设计，免维护，振动小，噪音低；

### 2、多台连接控制

出厂前，均按标准ISO14644-1，用尘埃粒子计数器逐台扫描检测以确保质量，可上千台联控管制，减少了故障的发生率；

### 3、发热量小

能效比高，发热量很小，这样就可使附加工作环境区的发热量进一步降低；

### 4、风速大、可串联使用

普通直流风机过滤单元(直流FFU)是一种内配风机的吊顶用机组，用于乱流及层流洁净室内，具有可模块化连接使用的特点，出风面平均风速达到 $0.45\text{m/s} \pm 20\%$ 。

FFU是风机过滤机组的英文简写，全称为(Fan Filter Unit)，是一种送风过滤装置(自带动力)，通过模块化的连接应用，被广泛使用在无尘室、无尘工作台、无尘生产线等对空气洁净要求非常严格的场合。

首先，现场在国产的FFU高效过滤器的生产技术也已较为成熟和先进，工作寿命大部可达到数万小时，但是如果达到厂商的建议使用时长时，应按要求进行更换，百级ffu，以达到最好的使用体验。

其次，对于初效滤网一般建议每周清洗1次，每6个月更换1次，FFU层流罩，对于中效滤网则无需清洗，可每个季度更换1次，对于高效过滤器则建议每年更换1次。当然这些清洗和更换周期建议仅仅是一种参考，具体还需要根据不同的使用环境状态而定，对于环境污染较严重的地区，建议更换周期相应缩短一些。

产品特性：

- 1、采用高性能节能AC马达或DC马达，ffu，高效率、低噪音、低能耗、可节约成本。
- 2、轻量化模块结构设计，结构牢固，经久耐用，可符合各厂家的 Grid 系统安装。
- 3、特殊入风道设计，风阻低，气流顺畅。
- 4、内部顺风导流结构设计，风压扩散均匀、出风面风速平均稳定。
- 5、设计风量大，容尘量大，效率高。
- 6、耗能低，节省安装空间，运行成本低。

深圳市源泰尔洁净室设备完善的配套产品将为公司在工程质量、合理造价工程进度提供了有竞争力的支持业务范围:包括新技术工业厂房土建完工后室内整体规划、安装承接30万级—100级洁净工程设计、安装

ffu工厂-ffu-深圳源泰尔(查看)由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司(www.ytejhg.com)是从事“洁净室净化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：骆经理。同时本公司(www.ytejpp.com)还是从事洁净棚安装，洁净棚报价，洁净工作棚的厂家，欢迎来电咨询。