

# 燕化装饰胶生产厂家 燕翔通达 装饰胶生产厂家

产品名称	燕化装饰胶生产厂家 燕翔通达 装饰胶生产厂家
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

## 产品详情

### 白乳胶

它主要被用在木材加工、家具组装、卷烟接嘴、建筑装潢、织物粘结、制品加工、印刷装订、工艺品制造以及皮革加工、标签固定、瓷砖黏贴等，是一种环保型的胶黏剂。

贮存：必须储存于阴凉、干燥、温度在5摄氏度以上的环境，严密罐保质期在12个月以上。储运时应轻装、轻放，防止倒置、挤压和暴晒。

以上内容由燕翔通达为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

### 性能

(1)白乳胶具有常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化等的一系列优点。可广泛应用于粘接纸制品(墙纸)，也可作防水涂料和木材的胶粘剂。(2)它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，装饰胶生产厂家，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。(3)还可作酚醛树脂、脲醛树脂等黏合剂的改性剂，用于制造聚乳胶漆等。(4)乳液稳定性好，储存期可达半年以上。因此，可广泛地用于印刷装订和家具制造，用作纸张、木材、布、皮革、陶瓷等的黏合。

想要了解更多白乳胶的相关信息，燕化装饰胶生产厂家，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 白乳胶 - 注意事项

- 1、粘接操作时，使用温度不得低于7摄氏度;不耐高温，超过95摄氏度，将导致胶层强度下降。
- 2、根据不同用途，白乳胶可用水稀释，但需先将它升温至超过30摄氏度，并用高于30摄氏度的水缓慢加入搅拌均匀方可使用，不可用10摄氏度以下的冷水稀释。
- 3、开始使用后，应将盖子盖严，为了防止结皮，可洒一层水，使用时搅拌均匀。并且在使用前加入少许盐酸，可提高固化速度。
- 4、可与其它疏水性树脂混合配成双组份产品，提高产品粘接强度、耐水性和耐热性，缩短固化时间。
- 5、白乳胶总体是安全的，但不能吞入或溅入眼睛。若不慎碰入口中或眼睛，马上使用大量的清水冲洗。
- 6、勿将白乳胶倒入河道或下水道，以免造成污染或下水道阻塞，使用后剩余物，燕化装饰胶生产厂家，静置存放，待干燥成膜后以固体废弃物处置。

以上内容由燕翔通达为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

燕化装饰胶生产厂家-燕翔通达(在线咨询)-装饰胶生产厂家由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有限公司（[www.yhjyst.com](http://www.yhjyst.com)）在合成胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，燕翔通达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。