

pvc加厚篷布 篷布 黄桥苏帆篷帆布织造厂

产品名称	pvc加厚篷布 篷布 黄桥苏帆篷帆布织造厂
公司名称	相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区 苏埭路下庄开发区1号
联系电话	13862571389

产品详情

帆布帐篷主体简介

支柱：又称为柱子，垂直竖立于地面。有笔直的一条或以两条、三条连接的各种型式。有些管状支柱的弯曲部，需要以铁丝连接起来。一般材料是玻璃钢，一般的是7节。

边框：使用于弹头型帐篷或小屋型帐篷，以短杠状材料组合成支柱或栋梁。

栋：帐篷最顶上之部分。

屋顶：构成帐篷倾斜面之部分。**墙壁：**帐篷侧面的墙壁部分。有些帐篷根本没有。

挡雨棚：将屋顶之一部分，向前方张开，以其他支柱支撑。

三防布厂家在生产它的时候，运用了很多先进的技术，使它的硬度，耐腐蚀能力，篷布，都比塑料要强的多，在这种情况下就非常适合用来防潮，防止货物坠落，因此你才会经常在大型货车上，看到他们覆盖这种三防布。同时，三防布也可以用来搭建临时的帐篷，通常情况下，在工地上都会搭建这种简易的帐篷，用做规划时的简易办公室。如果用三防布厂家的话来解释三防布的话，其实是非常简单的，大致说来3个词就可以概括，那就是，pe篷布，防火，防水，防霉。虽然说起来简单，但是这3项每一项做起来都是非常困难的，当然这里所谓的防火也并不是说火是烧不烂的，只是能够在某种程度上对三防布底下覆盖的货物产生一定的保护作用。当然它最重要的作用还是防水和防霉，不管是室内库房中的货物还是室外露天的货物，只要覆盖上三防布就能够很好的起到防水和防霉的作用。

八条必须知道的PVC三防篷布使用及保养方法

1.PVC三防布使用时应避免锐器划伤布料，导致布料防水性能下降。

- 2.PVC三防布使用完，应将其展开晾晒后进行打包保存，以备再用。
- 3.PVC三防布搬运过程中应尽量注意用力均匀，pe篷布厂，防止外包装破损、防蛮力扯坏保温被。
- 4.PVC三防布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火。
- 5.PVC三防布展开前应检查地面，去除尖锐物，防止保温被表面布料损伤。
- 6.请预知当地风力，当风力过大时请提前对PVC三防布进行加固。
- 7.PVC三防布叠放库存时应注意防潮、防鼠咬，pvc加厚篷布，视当地湿度及气候情况，定期晾晒。
- 8.PVC三防布展开时因放置好地点在展开，避免在地上拉拽导致保温被破损。

pvc加厚篷布-篷布-黄桥苏帆篷帆布织造厂(查看)由相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂提供。相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂(www.sfpfb.com) 位于苏州市相城区 苏埭路下庄开发区1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏帆篷帆布在工业制品中享有良好的声誉。苏帆篷帆布取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏帆篷帆布全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。