

永备间燃柴油暖风机DH-25PV 工厂保温工地施工加热烘干暖风机

产品名称	永备间燃柴油暖风机DH-25PV 工厂保温工地施工加热烘干暖风机
公司名称	上海道赫实业发展有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:DH-25PV 输出热量:22400大卡/小时 电机功率:300W
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄111号
联系电话	021-59588159 18717788037

产品详情

冬季风力发电系统通常工作在低温潮湿环境下，环境温度对机舱内设备使用效果、使用寿命都有影响，此时就需要[电热型机舱加热器](#)对机舱内空气流进行加热，提高工作环境温度，并且快速去除设备表面的冷凝水，在极寒天气下，环境温度可达零下40摄氏度，机舱预启动较为困难，此时也需要对机舱内部齿轮箱就行预热，借此改善机舱内的工作环境，减少运营成本，延长设备的使用寿命，提高整个系统的安全性。

机型特点：间燃型热风机，有排烟道,使用柴油或者煤油；

不锈钢热交换器,分离燃烧尾气,保证送风的洁净；

气体雾化燃烧，燃烧效果好；

开机有预吹扫功能,停机后风扇冷却机器内部后才停止；

带有自动冷却功能,运行时机体表面温度低；

全自动电子点火，配有过热保护装置，过热停机;

光电感应器自动检测火焰燃烧状况，异常情况自动停机；

大容量油箱，可以保证连续运行10个小时；

油箱带有放油口和油位显示，标配了电源插头；

可以外接温度控制器，设定温度，自动停机和自动启动可以连接送风管。

永备间燃柴油暖风机DH-25PV 工厂保温工地施工加热烘干暖风机

机型应用：对较封闭的小型房间供暖同时保持较好的空气质量；

适用于施工场所的临时加温干燥；

适用于养殖场所的临时加温或者补充加温；

适用于厂房的加温供暖；

适用于小型温室的临时加温；

适用于帐篷的临时供暖。

包装附件：选配温控器、热风管

永备燃油热风机使用注意事项：

1、热风机一定要使用正规清洁的柴油或煤油!根据天气气温应及时更换相应

标号的柴油。

2、热风机一定要遵循正确的开、关机流程，尤其是关机时，切勿直接拔电源，待风机停止转动后再拔电源!

3、施工工地或电压不稳的场所请连接稳压电源!!!

4、设备使用时要保证足够的进气量，要保持一个以设备为圆心，半径为2米的半球状内无物体。

5、热风机出口温度很高，严禁对着易燃、易爆物品直接吹。

6、间接燃烧热风机，要遵循烟道的安装要求。

7、

热风机加油时，一定要停机并断电。为防止油污染电路板等电气设备，一定要用专用的加油器加油。

8、热风机一定要定期清洁，尤其是机身及进气口。

9、热风机一旦出现不正常工作现象，请马上停止使用，联系服务人员。禁止强行使用!

10、若有其它不明问题，请参看说明书或联系服务人员。
